

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé en U LED
blanc
Art no. 6691



Statut: 02.08.2026 | 17:03

Désignation	Profilé en U LED blanc
Description	Profilé pour l'intégration des bandes LED. Utilisable également comme conduit de câbles. Convient aux bandes LED de 20 watts maximum ou, selon la situation de montage, de 25 watts. Utilisable comme éclairage principal en combinaison avec une bande LED de 25 watts. Profilé avec cache opalescent sans bande LED.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	LED design lumineux - lumino
Largeur du produit	18,5 mm
Numéro de tarif douanier	76042910
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
120429	200,00	Aluminium	4 UTE / 100 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!