

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Colle de PVC tube

Art no. 81250



Statut: 31.07.2026 | 07:32



Désignation	Colle de PVC tube
Description	Adhésif spécial PROTEKTOR pour le collage rapide et fiable de pièces moulées en PVC dur, avec une bonne résistance à la température et une bonne résistance aux UV.
Zone de produits	Drainage du toit
Catégorie de produit	Outils
Domaines d'application	Adhésif spécial détachable pour le collage rapide et fiable de pièces moulées en PVC rigide.
Apparence	Incolore après durcissement.
Base matérielle	Polymères de chlorure de vinyle dans un solvant.
Densité	ca. 0,90 g/cm³
Souterrain	La surface des pièces moulées à coller doit être sèche et exempte de poussière et de graisse.
Traitement	L'adhésif antiadhésif spécial doit être appliqué sur une face sous forme de cordon d'adhésif (en forme de méandre) sur la surface à coller. La quantité de colle appliquée doit être choisie en fonction de l'épaisseur du matériau, la colle peut "pénétrer"! L'utilisateur est responsable de ses propres tests. Le temps ouvert de l'adhésif antiadhésif spécial est de 20 ° C et 50% r. F. à environ 120 secondes. Les pièces moulées doivent être assemblées dans le temps ouvert et doivent être fixées / pressées jusqu'à ce qu'elles soient fonctionnelles. La résistance fonctionnelle avec un collage sans tension est obtenue après environ 2 à 4 minutes. En fonction des conditions ambiantes, un durcissement complet est obtenu après environ 24 heures à 8 semaines.
Consommation	Avec une liaison de 20 mm de large environ 8 g/mètre
Temps de séchage	Temps ouvert environ 120 secondes Force fonctionnelle sans tension env.2 - 4 minutes Temps de durcissement à 20 ° C et 50% r. F. environ 24 heures
Température de fonctionnement	+ 5 ° C à + 30 ° C
Stockage	L'adhésif dissolvant spécial doit être stocké dans le récipient d'origine, sec, à des températures comprises entre 15 ° C et 25 ° C sans lumière directe du soleil.
Durée de conservation	Non ouvert, la durée de conservation 18 mois.
Des conseils de sécurité	Les instructions de la fiche de données de sécurité doivent être respectées.
Numéro de tarif douanier	35061000
Instructions de traitement	Transparent et à prise rapide. Pour espaces de colle < 0,1 mm.
Étiquette ouverte	Achat possible à l'unité

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Colle de PVC tube

Art no. 81250



N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
116916	19,00	30 UTE / 140 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!