

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Raccord coudé
DN 50 BA blanc
Art no. 81951



Statut: 31.07.2026 | 05:28



Désignation	Raccord coudé DN 50 BA blanc
Description	Le coude PROTEKTOR forme, avec le raccord PROTEKTOR, un coude de tuyau flexible. Le raccord et un coude permettent de réaliser différents angles de 0° à 22°. Deux coudes permettent de réaliser différents angles de 22° à 45°, trois coudes permettent de réaliser différents angles de 45° à 67° et quatre coudes permettent de réaliser différents angles de 67° à 90°.
Zone de produits	Drainage du toit
Catégorie de produit	Tuyaux de descente
Position Angulaire	22°
Numéro de tarif douanier	39174000
Étiquette ouverte	Achat possible à l'unité

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
107640	6,00	PVC-U	BA - blanc	10 UTE / 12 SAC
107641	6,00	PVC-U	BB - gris	10 UTE / 12 SAC
107642	6,00	PVC-U	BC - brun foncé	10 UTE / 12 SAC

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!