

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé Alu

80 mm, 60 m

Art no. 9341



Statut: 07.01.2025 | 11:01



<b>Désignation</b>	Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé Alu 80 mm, 60 m
<b>Description</b>	<p>La bande de ventilation PROTEKTOR roulée en aluminium avec perforation rectangulaire permet une ventilation optimale et efficace et favorise l'élimination de l'humidité due à l'eau de diffusion ou de condensation.</p> <p>Elle permet en outre d'empêcher les petits animaux d'accéder au niveau de ventilation. Section de ventilation libre 300 cm<sup>2</sup>/mct.</p> <p>Le rouleau de 60 m réduit non seulement considérablement les recoupes, mais il peut également être facilement transporté et stocké dans le distributeur. Son utilisation est toute aussi simple.</p>
<b>Zone de produits</b>	Profilés de ventilation
<b>Catégorie de produit</b>	Ventilation de la toiture   Ventilation des façades
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Épaisseur du matériau</b>	0,6 mm
<b>Longueur du produit</b>	6 000 cm
<b>Largeur du produit</b>	80 mm
<b>Section de ventilation en cm<sup>2</sup></b>	300 cm <sup>2</sup> /lfm.
<b>Réaction au feu</b>	A1
<b>Couleur</b>	NA, natur
<b>Paquet</b>	1 ROL / 46 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!