

LEISTUNGSVERZEICHNIS PROTEKTOR FASSADENPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
-----	--------------	---------------	--------------------------	------------------------

Dachbelüftung mit Protektor Lüftungsprofilen.

Bei der Dachbelüftung ist bei der Montage der Lüftungsprofile in der Traufe ein freier Lüftungsquerschnitt von mindestens 200 cm² / lfm einzuhalten.

(Hinweis: ein freier Lüftungsquerschnitt von 200 cm² / lfm gilt bei einer dazugehörigen Dachfläche von maximal 10 m², bei größeren Dachflächen ist ein freier Lüftungsquerschnitt von mindestens 2 ‰ der dazugehörigen Dachfläche einzuhalten, siehe hierzu DIN 4108 Teil 3)

Die Lüftungsprofile sind in geeigneten Abständen und zwängungsfrei zu montieren. Die Befestigung ist zentrisch in den Lüftungslöchern zu setzen.

Die Lüftungsprofile sind als Lüftungswinkel und/oder als Lüftungstreifen einzubauen. Ausführung gemäß Detail.

Hersteller Protektor | Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau
Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | Fax +49 (0) 7225 / 977-111

*(Beispiel einer Ausschreibung mit Lüftungswinkel und Lüftungstreifen;
weitere Lüftungsprofile siehe in unserem Protektor Fassadenkatalog)*

Protektor Nr. 9341 Lüftungstreifen 80 mm Farbe Aluminium natur
freier Lüftungsquerschnitt 300 cm² / lfm

_____ Meter _____

(Hinweis: „freier Lüftungsquerschnitt“ bedeutet unverbauter Lüftungsquerschnitt)