

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Bande de ventilation perf. rectang. roulé
50 mm, 2 x 60 m, Aluminium noir/rouge
Art no. 9348



Statut: 30.07.2026 | 19:41



Désignation	Bande de ventilation perf. rectang. roulé 50 mm, 2 x 60 m, Aluminium noir/rouge
Description	La bande de ventilation PROTEKTOR roulée en aluminium avec perforation rectangulaire permet une ventilation optimale et efficace et favorise l'élimination de l'humidité due à l'eau de diffusion ou de condensation. Elle permet en outre d'empêcher les petits animaux d'accéder au niveau de ventilation. Section de ventilation libre 185 cm²/mct. Le rouleau de 60 m réduit non seulement considérablement les recoupes, mais il peut également être facilement transporté et stocké dans le distributeur. Son utilisation est toute aussi simple.
Zone de produits	Profilés de ventilation
Catégorie de produit	Ventilation de la toiture Ventilation des façades
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Largeur du produit	50 mm
Section de ventilation en cm2	185 cm²/lfm.
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	76069200
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
109167	6 000,00	Aluminium	98 - noir/rouge	2 ROL / 46 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!