

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

9 mm

Art. 1211 | No. P_14191



Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011	
Norme harmonisée applicable	EN 13658-1
Désignation selon la norme	
Nom du produit Protektor	Profilé d'arrêt pour enduit intérieur
Domaine du produit	20

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

EN 13658-1 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
Substances dangereuses	4		
Réaction au feu	4, Décision de la commission 96/603/EG		

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Substances dangereuses	NPD	EN 13658-1
Réaction au feu	A1	EN 13658-1

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 13658-1 - Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée. Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance. \r
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de:

Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction\r
Gaggenau, le 25.06.2026