

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE P\_1295\_15278

Profilé de départ et de linteau pour enduit isolation therm.

50 mm

Art. 1295



## Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Norme harmonisée applicable | EN 13658-2                                                   |
| Désignation selon la norme  |                                                              |
| Nom du produit Protektor    | Profilé de départ et de linteau pour enduit isolation therm. |
| Domaine du produit          | 20                                                           |

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

**EN 13658-2 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs**  
**Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG**  
**8000028**

## Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

| Performance            | Système                                  | Organisme notifié | Rapport de classement |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Substances dangereuses | 4                                        |                   |                       |
| Réaction au feu        | 4, Décision de la commission 2000/147/EG |                   |                       |

## Performance déclarée

| Principales caractéristiques | Performance | Spécification technique harmonisée |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Substances dangereuses       | NPD         | EN 13658-2                         |
| Réaction au feu              | E           | EN 13658-2                         |

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 13658-2 - Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée. Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance. \r  
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de:

Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction\r  
Gaggenau, le 04.09.2026