

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Profilé Oméga aluminium anodisé

75 - 15,5

Art. 50198 | No. T_14265



Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011	
Norme harmonisée applicable	EN 14195:2005/AC:2006
Désignation selon la norme	W/10/15,5/48/15,5/10
Nom du produit Protektor	Profilé Oméga aluminium anodisé
Domaine du produit	0

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

EN 14195:2005/AC:2006 Eléments d'ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
Résistance à la traction par flexion			
Réaction au feu			

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance à la traction par flexion	240 N/mm²	EN 14195:2005/AC:2006
Réaction au feu	A1	EN 14195:2005/AC:2006

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Eléments d'ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 14195:2005/AC:2006 - Eléments d'ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée. Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance. \r
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de:

Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction\r
Gaggenau, le 26.06.2026