

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Profilé d'entretoise de renfort en U

U 150-20

Art. 5140 | No. T_14065



Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011	
Norme harmonisée applicable	EN 14195:2005/AC:2006
Désignation selon la norme	U/40/148,8/40
Nom du produit Protektor	Profilé d'entretoise de renfort en U
Domaine du produit	21

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

EN 14195:2005/AC:2006 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
Résistance à la traction par flexion	4		
Réaction au feu	4, Décision de la commission 96/603/EG		

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance à la traction par flexion	240 N/mm²	EN 14195:2005/AC:2006
Réaction au feu	A1	EN 14195:2005/AC:2006

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 14195:2005/AC:2006 - Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée. Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance. \r
Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de:

Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction\r
Gaggenau, le 25.06.2026