

Schede prodotto

Betonkontakt - aggrappante per calcestruzzo

20 kg

Articolo n. 1440



Stand: 01.08.2026 | 16:52



Titolo	Betonkontakt - aggrappante per calcestruzzo 20 kg
Descrizione	PROTEKTOR Betoncontatto è un ponte di adesione pigmentato di colore rossastro, a rapida essiccazione, per gesso, intonaci a base di gesso e intonaci a base di calce, in particolare su superfici lisce in calcestruzzo e altri fondi densi e non assorbenti. PROTEKTOR Betoncontatto migliora l'adesione meccanica, impedisce la rapida disidratazione degli intonaci e garantisce una resistenza uniforme. Il tempo di lavorazione viene così prolungato. Il prodotto è diluibile in acqua, altamente resistente agli alcali e pronto all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	PROTEKTOR-Betonkontakt per interni viene utilizzato laddove le superfici in calcestruzzo devono essere intonacate. Questo pretrattamento impedisce la reazione dannosa tra calcestruzzo e intonaco. Offre un migliore ancoraggio dell'intonaco e riequilibra l'assorbimento del calcestruzzo.
Aspetto	Di colore rossastro, opaco.
Materiale di base	Dispersione di resina sintetica
Supporto	Il supporto deve essere solido, pulito, asciutto, privo di grassi ed esente da oli disarmanti e altri residui che possano ridurre l'adesione. Il contenuto di umidità del calcestruzzo non deve superare il 3% in peso. Non utilizzare PROTEKTOR-Betonkontakt su superfici bagnate o ghiacciate. Si applicano le norme VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	A seconda della superficie, PROTEKTOR-Betonkontakt viene utilizzato puro o diluito con acqua fino a un massimo del 10%. Mescolare bene PROTEKTOR Betonkontakt prima e durante la lavorazione (soprattutto dopo lunghe pause) per ottenere una miscelazione ottimale degli ingredienti. Applicare in modo spesso e uniforme con un rullo, un pennello o mediante apposito spruzzatore. Durante la lavorazione a macchina, assicurarsi che lo spessore di applicazione sia uniforme. Regolare la pressione di spruzzo in modo che l'aggregato non rimbalzi. Assicurarsi che tutta la superficie sia coperta (riconoscibile dall'uniformità del colore). Se applicato a mano, applicare in senso incrociato bagnato su bagnato.
Consumo	Ca. 200 - 300 g/m ² a seconda della superficie.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi come pennelli, rulli da soffitto, ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso.
Asciugarsi	Fresco, asciutto, senza gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a +5° C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).
Può essere intonato sopra	Normalmente dopo circa 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa).

Schede prodotto

Betonkontakt - aggrappante per calcestruzzo

20 kg

Articolo n. 1440



Stoccaggio	Fresco, asciutto, al riparo dal gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Eliminazione	Secondo le normative vigenti. Solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Codice rifiuto AVV n. 080120.
Dichiarazione del contenuto	Dispersione di copolimero acrilico, pigmenti colorati, additivi inorganici, polvere di quarzo, sabbia di quarzo, carbonato di calcio, extender miglioratori di adesione, acqua. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può causare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer poco inquinanti è necessario osservare le consuete misure protettive. Si consiglia di non inalare la nebbia spray. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'immissione nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo. Osservare le informazioni nella scheda di sicurezza!
numero della tariffa doganale	32091000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
115141	0,00	1 PZ / 32 SEC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!