

Stand: 02.08.2026 | 08:58



Titolo	Contatto per calcestruzzo ECO 20 kg
Descrizione	PROTEKTOR Calcestruzzo Eco è un ponte di adesione pigmentato di colore rossastro, ad asciugatura rapida, per gesso, intonaci a base di gesso e intonaci a base di calce, in particolare su superfici lisce in calcestruzzo e altri fondi densi e non assorbenti. PROTEKTOR Calcestruzzo Eco migliora l'adesione meccanica, impedisce la rapida evaporazione dell'acqua dagli intonaci e garantisce una resistenza uniforme. Il tempo di lavorazione viene così prolungato. Il prodotto è altamente resistente agli alcali e pronto all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	PROTEKTOR-Betonkontakt eco per uso interno viene utilizzato dove è necessario intonacare superfici in calcestruzzo. Questo pretrattamento impedisce la reazione dannosa tra calcestruzzo e gesso. Offre alla malta per intonaco un migliore ancoraggio e compensa la capacità di assorbimento del calcestruzzo.
Aspetto	Di colore rossastro, opaco.
Materiale di base	Dispersione di resina sintetica
Densità f inv	1,54 g/cm ³
Supporto	Il sottofondo deve essere solido, pulito, asciutto, privo di grasso, oli da casseforme e altri residui che potrebbero compromettere l'adesione, nonché privo di efflorescenze. Il contenuto di umidità del calcestruzzo non deve superare il 3% in peso. Non applicare PROTEKTOR-Betonkontakt eco su superfici bagnate o ghiacciate. Si applicano le norme VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	PROTEKTOR-Betonkontakt eco va utilizzato non diluito. Agitare bene PROTEKTOR Betonkontakt eco prima e durante l'applicazione (soprattutto dopo pause prolungate) per ottenere una miscelazione ottimale degli ingredienti. Applicare uno strato abbondante e uniforme con un rullo di pelle di agnello o una spazzola; è possibile anche l'applicazione con un'apposita pistola a spruzzo. In caso di lavorazione a macchina, prestare attenzione a uno spessore uniforme del rivestimento. Regolare la pressione di spruzzatura in modo che la graniglia non rimbalzi. Assicurarsi che il rivestimento sia uniforme su tutta la superficie (riconoscibile dalla tonalità uniforme del colore). In caso di lavorazione manuale, applicare incrociando le passate bagnate su bagnato.
Consumo	Circa 200 - 350 g/m ² a seconda del sottofondo.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi di lavoro come pennelli, spazzole per soffitti ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso, altrimenti si incollano.
Asciugarsi	A +20 °C e con un'umidità relativa del 65%, può essere ricoperto dopo 12 ore. Tenere presente che a temperature più fresche e/o con elevata umidità l'essiccazione può risultare più lenta.

Schede prodotto

Contatto per calcestruzzo ECO

20 kg

Articolo n. 14403



Temperatura di lavorazione	Non sotto i +5 °C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).
Può essere intonato sopra	Di norma dopo circa 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa).
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. I contenitori non aperti possono essere conservati per 12 mesi. Una volta aperti, chiudere bene i contenitori e utilizzare il prodotto entro breve tempo.
Eliminazione	In conformità con le disposizioni delle autorità competenti. Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. Codice AVV (codice di smaltimento dei rifiuti) n. 080120.
Dichiarazione del contenuto	Dispersione di copolimeri acrilici, pigmenti colorati, additivi inorganici, farina di quarzo, sabbia di quarzo, carbonato di calcio, estensori che migliorano l'adesione, acqua. Contiene 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one; miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene < 5 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer a basso contenuto di sostanze nocive è necessario osservare le consuete misure di protezione. Si raccomanda di non inalare gli spruzzi. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Attenersi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza!
numero della tariffa doganale	32149000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
119944	0,00	1 PZ / 32 SEC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!