# Schede prodotto

Contatto per calcestruzzo economy
20 kg
Articolo n. 14403

Stand: 20.10.2026 | 21:11




| | |
|---|---|
| **Titolo** | Contatto per calcestruzzo economy 20 kg |
| **Descrizione** | PROTEKTOR Calcestruzzo economy è un ponte di adesione pigmentato di colore rossastro, ad asciugatura rapida, per gesso, intonaci a base di gesso e intonaci a base di calce, in particolare su superfici lisce in calcestruzzo e altri fondi densi e non assorbenti. PROTEKTOR Calcestruzzo economy migliora l'adesione meccanica, impedisce la rapida evaporazione dell'acqua dagli intonaci e garantisce una resistenza uniforme. Il tempo di lavorazione viene così prolungato. Il prodotto è altamente resistente agli alcali e pronto all'uso. |
| **Settore del prodotto** | Intonaco interno \| Finiture d'interni |
| **Categoria di prodotto** | Prodotti chimici per la costruzione |
| **Applicazioni** | PROTEKTOR-Betonkontakt economy per uso interno viene utilizzato dove è necessario intonacare superfici in calcestruzzo. Questo pretrattamento impedisce la reazione dannosa tra calcestruzzo e gesso. Offre alla malta per intonaco un migliore ancoraggio e compensa la capacità di assorbimento del calcestruzzo. |
| **Aspetto** | Di colore rossastro, opaco. |
| **Materiale di base** | Dispersione di resina sintetica |
| **Densità f inv** | 1,54 g/cm³ |
| **Supporto** | Il sottofondo deve essere solido, pulito, asciutto, privo di grasso, oli da casseforme e altri residui che potrebbero compromettere l'adesione, nonché privo di efflorescenze. Il contenuto di umidità del calcestruzzo non deve superare il 3% in peso. Non applicare PROTEKTOR-Betonkontakt economy su superfici bagnate o ghiacciate. Si applicano le norme VOB, parte C, DIN 18363. |
| **Lavorazione** | PROTEKTOR-Betonkontakt eco va utilizzato non diluito. Agitare bene PROTEKTOR Betonkontakt economy prima e durante l'applicazione (soprattutto dopo pause prolungate) per ottenere una miscelazione ottimale degli ingredienti. Applicare uno strato abbondante e uniforme con un rullo di pelle di agnello o una spazzola; è possibile anche l'applicazione con un'apposita pistola a spruzzo. In caso di lavorazione a macchina, prestare attenzione a uno spessore uniforme del rivestimento. Regolare la pressione di spruzzatura in modo che la graniglia non rimbalzi. Assicurarsi che il rivestimento sia uniforme su tutta la superficie (riconoscibile dalla tonalità uniforme del colore). In caso di lavorazione manuale, applicare incrociando le passate bagnato su bagnato. |
| **Consumo** | Circa 200 - 350 g/m² a seconda del sottofondo. |
| **Pulizia degli utensili** | Gli attrezzi di lavoro come pennelli, spazzole per soffitti ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso, altrimenti si incollano. |
| **Asciugarsi** | A +20 °C e con un'umidità relativa del 65%, può essere ricoperto dopo 12 ore. Tenere presente che a temperature più fresche e/o con elevata umidità l'essiccazione può risultare più lenta. |

| | |
|---|---|
| **Temperatura di lavorazione** | Non sotto i +5 °C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione). |
| **Può essere intonato sopra** | Di norma dopo circa 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa). |
| **Stoccaggio** | Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. I contenitori non aperti possono essere conservati per 12 mesi. Una volta aperti, chiudere bene i contenitori e utilizzare il prodotto entro breve tempo. |
| **Eliminazione** | In conformità con le disposizioni delle autorità competenti. Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. Codice AVV (codice di smaltimento dei rifiuti) n. 080120. |
| **Dichiarazione del contenuto** | Dispersione di copolimeri acrilici, pigmenti colorati, additivi inorganici, farina di quarzo, sabbia di quarzo, carbonato di calcio, estensori che migliorano l'adesione, acqua. Contiene 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one; miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche. |
| **Altre caratteristiche tecniche** | Informazioni relative alla direttiva sui COV:<br>Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010)<br>Questo prodotto contiene ‹ 5 g/l di COV.<br><br>Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE):<br>Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua<br>Codice prodotto: BSW 20 |
| **Consigli di sicurezza** | Anche durante la lavorazione di primer a basso contenuto di sostanze nocive è necessario osservare le consuete misure di protezione. Si raccomanda di non inalare gli spruzzi. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Attenersi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza! |
| **numero della tariffa doganale** | 32149000 |
| **Etichettatura di apertura** | Acquisto possibile solo in pallet completi. |

| Codice | Unità di imballaggio |
|---|---|
| 119944 | 1 PZ / 32 SEC |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento dilla pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!