

Schede prodotto

Aufbrennsperre ECO - barriera anti erosione

15 L

Articolo n. 14423



Stand: 02.08.2026 | 09:02



Titolo	Aufbrennsperre ECO - barriera anti erosione 15 L
Descrizione	La barriera protettiva PROTEKTOR eco è un primer pronto all'uso, pigmentato di giallo trasparente, per regolare la capacità di assorbimento di sottofondi molto o diversamente assorbenti. La barriera protettiva PROTEKTOR eco impedisce che gli intonaci successivi si "brucino". Il prodotto è privo di solventi, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e pronto all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Finiture d'interni Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco viene utilizzato su sottofondi diversi o fortemente assorbenti come calcestruzzo cellulare, mattoni forati, mattoni forati verticali, mattoni in calcestruzzo cellulare e murature miste ed è adatto anche per malte per fughe fortemente assorbenti. PROTEKTOR Aufbrennsperre eco è adatto anche per la preparazione del sottofondo per adesivi per piastrelle.
Aspetto	Trasparente, pigmentato giallo.
Materiale di base	Dispersione di resina sintetica
Densità f inv	1,02 g/cm ³
Supporto	Il sottofondo deve essere solido, pulito, asciutto, privo di grasso e resistente. Rimuovere eventuali residui che compromettono l'adesione e agenti distaccanti. Non applicare PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco su superfici umide o ghiacciate. Si applicano le norme VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco è pronto per l'uso. Prima dell'uso mescolare brevemente con un miscelatore a bassa velocità. Applicare PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco non diluito, in modo uniforme e abbondante con una spazzola, un rullo o un'idropulitrice adeguata. Prima di applicare l'intonaco successivo, la barriera antincendio deve essere asciutta e indurita. Lo stato di essiccazione può essere verificato a occhio nudo e mediante prova di graffio.
Consumo	Circa 100 - 200 ml/m ² a seconda del sottofondo.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi di lavoro come pennelli, spazzole per soffitti ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso, altrimenti si incollano.
Asciugarsi	Superficie asciutta e intonacabile dopo 12 ore a +20 °C e 65 % di umidità relativa. Tenere presente che a temperature basse e/o in presenza di elevata umidità l'essiccazione può risultare più lenta.
Temperatura di lavorazione	Non sotto i +5 °C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).
Può essere intonato sopra	Superficie asciutta e intonacabile dopo 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa).

Schede prodotto

Aufbrennsperre ECO - barriera anti erosione

15 L

Articolo n. 14423



Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. I contenitori non aperti possono essere conservati per 12 mesi. Una volta aperti, chiudere bene i contenitori e utilizzare il prodotto entro breve tempo.
Eliminazione	In conformità con le disposizioni delle autorità competenti. Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. Codice AVV (codice di smaltimento dei rifiuti) n. 080120.
Dichiarazione del contenuto	Dispersione di resina acrilica, acqua, additivi. Contiene 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one; miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer a basso contenuto di sostanze nocive è necessario osservare le consuete misure di protezione. Si raccomanda di non inalare gli spruzzi. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Attenersi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza!
numero della tariffa doganale	32091000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
119946	0,00	1 PZ / 32 SEC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!