

Schede prodotto

Putzgrund economy - pittura di fondo

20 kg

Articolo n. 14443



Stand: 10.09.2026 | 09:37



Titolo	Putzgrund economy - pittura di fondo 20 kg
Descrizione	PROTEKTOR Fondo economy è una pittura di fondo universale pigmentata di bianco, altamente coprente e antiscivolo per intonaci strutturali in interni ed esterni. Diluibile in acqua, idrorepellente, resistente agli alcali, con buon potere coprente, elevata adesione, pronta all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Finiture d'interni Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	PROTEKTOR-Putzgrund economy viene utilizzato come primer e promotore di adesione prima dell'applicazione di finiture su sottofondi minerali con intonaci minerali, intonaci ai silicati, alla resina silconica o a dispersione. PROTRKTOR-Putzgrund economy riduce o uniforma il comportamento di assorbimento del sottofondo dell'intonaco, migliora l'adesione e facilita notevolmente l'applicazione e la strutturazione degli intonaci di finitura. PROTEKTOR-Putzgrund economy non è adatto per superfici orizzontali soggette a ristagni d'acqua.
Aspetto	Bianco, opaco.
Materiale di base	Dispersione di resina sintetica
Densità f inv	1,55 g/cm ³
Supporto	Il fondo deve essere pulito, asciutto, privo di grasso e resistente. È necessario rimuovere le vecchie pitture che non aderiscono in modo affidabile. I fondi sabbiosi o gessosi devono essere pretrattati con primer non pigmentati adeguati, come ad esempio PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy. I fondi idonei sono intonaci a base di gesso, calce, calce-cemento e cemento non verniciati, purché puliti e asciutti. Attenersi alla norma VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	PROTEKTOR-Putzgrund economy va mescolato prima dell'applicazione con un miscelatore a bassa velocità senza diluirlo, quindi diluirlo con acqua fino al massimo del 10% a seconda dell'assorbimento del sottofondo. Per i successivi rivestimenti colorati, colorare il fondo in una tonalità simile a quella del rivestimento finale con colori a tinta piena, coloranti o concentrati coloranti disponibili in commercio. L'applicazione avviene con pennello o rullo di pelle di agnello.
Consumo	Circa 200 - 350 g/m ² a seconda del sottofondo.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi di lavoro come pennelli, spazzole per soffitti ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso, altrimenti si incollano.
Asciugarsi	Superficie asciutta e intonacabile dopo 12 ore a +20 °C e 65 % di umidità relativa. Tenere presente che a temperature basse e/o in presenza di elevata umidità l'essiccazione può risultare più lenta.
Temperatura di lavorazione	Non sotto i +5 °C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).

Schede prodotto

Putzgrund economy - pittura di fondo

20 kg

Articolo n. 14443



Può essere intonato sopra	Superficie asciutta e intonacabile dopo circa 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa).
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. I contenitori non aperti possono essere conservati per 12 mesi. Una volta aperti, chiudere bene i contenitori e utilizzare il prodotto entro breve tempo.
Eliminazione	In conformità con le disposizioni delle autorità competenti. Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. Codice AVV (codice di smaltimento dei rifiuti) n. 080112.
Dichiarazione del contenuto	Dispersione di resina acrilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, polvere di quarzo, acqua, coadiuvanti filmogeni, additivi. Contiene 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one; miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene < 5 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer a basso contenuto di sostanze nocive è necessario osservare le consuete misure di protezione. Si raccomanda di non inalare gli spruzzi. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Attenersi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza!
Osservazione	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene < 10 g/l di COV.
numero della tariffa doganale	32149000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
119947	0,00	1 PZ / 32 SEC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!