Schede prodotto

Fondo penetrante LF economy
10 L
Articolo n. 14463

Stand: 20.10.2026 | 21:13



Titolo	Fondo penetrante LF economy 10 L
Descrizione	PROTEKTOR Profondo LF economy è un primer speciale trasparente, non pigmentato, con buon potere penetrante. Il prodotto è privo di solventi, inodore, traspirante, resistente agli alcali e pronto all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno | Aree umide | Finiture d'interni | Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	Per consolidare sottofondi leggermente sabbiosi o gessosi come superfici in calcestruzzo, intonaci o vecchie pitture e per livellare sottofondi con assorbimento differenziato. PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy può essere utilizzato sia in interni che in esterni.
Aspetto	Trasparente
Materiale di base	Dispersione di resina sintetica
Supporto	Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, resistente, assorbente e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, agenti distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o altri strati intermedi che compromettono l'adesione. Verificare la resistenza e l'adesione dei rivestimenti esistenti. Rimuovere i rivestimenti non integri o non idonei. Riparare le crepe, rimuovere le vecchie mani di vernice non aderenti e raschiare completamente o riparare preventivamente le parti di intonaco non aderenti. Si applicano le disposizioni del VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	Applicare PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy non diluito. Applicare con pennello, pennello a setole o spatola fino a completa saturazione del fondo. È possibile l'applicazione con apparecchi airless o altri apparecchi a spruzzo adeguati. Raccomandazioni per l'applicazione airless: Angolo di spruzzo: 20-50° Ugello: 0,015" Pressione di spruzzatura: 60 bar Di norma è sufficiente una mano di fondo con PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy. In caso di fondi molto assorbenti, si consiglia eventualmente una seconda mano. Se possibile, applicare a pennello, ma è possibile anche la spruzzatura.
Consumo	Circa 100 - 250 ml/m² a seconda del sottofondo.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi di lavoro come pennelli, spazzole per soffitti ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso, altrimenti si incollano.
Asciugarsi	Superficie asciutta e ripracurabile dopo 12 ore a +20 °C e 65 % di umidità relativa. Tenere presente che a temperature più fresche e/o con elevata umidità l'essiccazione può risultare più lenta. Superficie asciutta e ripracurabile dopo circa 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa).
Temperatura di lavorazione	Non sotto i +5 °C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. I contenitori non aperti possono essere conservati per 12 mesi. Una volta aperti, chiudere bene i contenitori e utilizzare il prodotto entro breve tempo.

Eliminazione	In conformità con le disposizioni delle autorità competenti. Riciclare solo i contenitori completamente vuoti. Codice AVV (codice di smaltimento dei rifiuti) n. 080112.
Dichiarazione del contenuto	Idrosol di resina acrilica, acqua, additivi. Contiene 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one; miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolo-3-one e 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene ‹ 1 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer a basso contenuto di sostanze nocive è necessario osservare le consuete misure di protezione. Si raccomanda di non inalare gli spruzzi. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Attenersi alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza!
numero della tariffa doganale	32091000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Unità di imballaggio
119948	1 PZ / 60 CON

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento dilla pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l’utilizzo, l’installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell’ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!