

Schede prodotto

Fondo penetrante LF

5 L

Articolo n. 1447



Stand: 01.08.2026 | 16:47



Titolo	Fondo penetrante LF 5 L
Descrizione	PROTEKTOR Profondo LF è un primer speciale incolore e non pigmentato con elevato potere penetrante. Il prodotto è a emissioni ridotte e privo di solventi, permeabile al vapore, altamente resistente agli alcali, idrofobizzante e pronto all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Finiture d'interni Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	Per consolidare sottofondi sabbiosi o gessosi come superfici in calcestruzzo, intonaci e stucchi, cartongesso o vecchie pitture, e per uniformare superfici con diverso assorbimento. PROTEKTOR-Tiefengrund LF può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
Aspetto	Incolore.
Materiale di base	Idrolato di resina acrilica (ultrafine)
Densità f inv	1,01 g/cm ³
Supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito, portante e assorbente e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, agenti distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o altri strati intermedi che interrompono l'adesione. Controllare la capacità portante e l'adesione dei rivestimenti esistenti. Rimuovere eventuali rivestimenti non integri o non idonei. Eventuali crepe dovranno essere riparate, le vecchie pitture non aderenti dovranno essere rimosse e le parti poco aderenti dell'intonaco dovranno essere preventivamente raschiate completamente o riparate. Si applicano le norme VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	Applicare PROTEKTOR-Tiefengrund LF non diluito. Applicare con pennellessa o pennello fino a completa saturazione della superficie. È possibile l'applicazione con apparecchi airless o altri apparecchi a spruzzo idonei. Consigli per l'applicazione airless: Angolo di spruzzo: 20-50° Ugello: 0,015" Pressione di spruzzo: 60 bar Di norma è sufficiente una singola applicazione di PROTEKTOR-Tiefengrund LF. Per superfici molto assorbenti può essere consigliata una seconda mano. Se possibile a pennello, ma è possibile anche spruzzare.
Consumo	Ca. 100 - 250 ml/m ² a seconda della superficie.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi come pennelli, rulli da soffitto, ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso.
Asciugarsi	Fresco, asciutto, senza gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a +5° C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).
Può essere intonato sopra	Non inferiore a +5° C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).
Stoccaggio	Fresco, asciutto, al riparo dal gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.

Schede prodotto

Fondo penetrante LF

5 L

Articolo n. 1447



Eliminazione	Secondo le normative vigenti. Solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Codice rifiuto AVV n. 080112.
Dichiarazione del contenuto	Idrolato di resina acrilica, acqua, additivi. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può causare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer poco inquinanti è necessario osservare le consuete misure protettive. Si consiglia di non inalare la nebbia spray. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'immissione nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo. Osservare le informazioni nella scheda di sicurezza!
numero della tariffa doganale	32091000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
115444	0,00	1 PZ / 96 CON

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!