Schede prodotto

Sperrgrund - fondo isolante
6 kg
Articolo n. 1449

Stand: 20.10.2026 | 20:00



Titolo	Sperrgrund - fondo isolante 6 kg
Descrizione	PROTEKTOR fondo isolante è un primer isolante a base acquosa, inodore, pigmentato di bianco e antiscivolo. PROTEKTOR fondo isolante impedisce la comparsa di macchie di nicotina, lignina, acqua secca, fuliggine e grasso e migliora l'adesione meccanica di intonaci minerali pregiati o intonaci pastosi a base di silicati, resina siliconica e dispersione in ambienti interni ed esterni. I componenti del sottofondo che causano scolorimento e traslucenza vengono legati in modo insolubile. Il prodotto è diluibile in acqua, ha un elevato potere isolante e barriera, un'elevata adesività, è permeabile al vapore e pronto all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno | Aree umide | Finiture d'interni | Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	Il primer PROTEKTOR-Sperrgrund viene utilizzato su substrati edili standard dove è previsto scolorimento dovuto a componenti solubili o penetrazione di sostanze gialle. Può essere utilizzato anche come barriera su rivestimenti in dispersione e substrati minerali saldamente aderenti prima dell'applicazione di ulteriori rivestimenti.
Aspetto	Bianco, opaco.
Materiale di base	Dispersione speciale di resina sintetica
Densità f inv	1,26 g/cm³
Supporto	La superficie deve essere asciutta, priva di grasso e stabile. Spazzolare eventuali aree con macchie d'acqua essiccata. Pulire le superfici sporche da nicotina, fuliggine o macchie di grasso con acqua e detergenti liposolubili e lasciarle asciugare. Rimuovere vecchi rivestimenti e vernici che non aderiscono saldamente. Verniciare le superfici altamente assorbenti con PROTEKTOR-Tiefengrund LF. Si applicano le norme VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	Mescolare bene il materiale prima dell'uso. Di norma è sufficiente uno strato di base ricco e non diluito di PROTEKTOR-Sperrgrund. Applicare due mani su superfici molto utilizzate. È necessario rispettare un tempo di asciugatura intermedio sufficiente, di almeno 12 ore. È inoltre necessario un tempo di asciugatura di almeno 12 ore prima dell'applicazione della mano finale. Il primer PROTEKTOR-Sperrgrund può essere verniciato, rullato o spruzzato. Per garantire un'asciugatura uniforme, soprattutto con vernici colorate, l'intera area del soffitto o delle pareti deve essere sempre preverniciata con PROTEKTOR-Sperrgrund.
Consumo	Ca. 200 - 300 g/m² a seconda della superficie.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi come pennelli, rulli da soffitto, ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso.
Asciugarsi	Fresco, asciutto, senza gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a +16° C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).

Può essere intonato sopra	Non inferiore a +16° C (temperatura dell'aria e dei materiali da costruzione).
Stoccaggio	Fresco, asciutto, al riparo dal gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Eliminazione	Secondo le normative vigenti. Solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Codice rifiuto AVV n. 080112.
Dichiarazione del contenuto	Dispersione di resina acrilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, coadiuvanti filmogeni, additivi, acqua. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può causare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene ‹ 1 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer poco inquinanti è necessario osservare le consuete misure protettive. Si consiglia di non inalare la nebbia spray. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'immissione nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo. Osservare le informazioni nella scheda di sicurezza!
numero della tariffa doganale	32091000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Unità di imballaggio
114579	1 PZ / 70 SEC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento dilla pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l’utilizzo, l’installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell’ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!