

Schede prodotto

"Primer pigmentato ""Aufbrennsperre"" concentrato"

15 L

Articolo n. 1482



Stand: 01.08.2026 | 16:44



Titolo	"Primer pigmentato ""Aufbrennsperre"" concentrato" 15 L
Descrizione	PROTEKTOR Barriera antincrostante concentrata è un primer pronto all'uso, pigmentato di colore giallo trasparente, per regolare la capacità di assorbimento di sottofondi molto o diversamente assorbenti. PROTEKTOR Barriera antincrostante concentrata impedisce la formazione di incrostazioni nei successivi rivestimenti in intonaco. Il prodotto è privo di solventi, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e pronto all'uso.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Finiture d'interni Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Prodotti chimici per la costruzione
Applicazioni	PROTEKTOR-Aufbrennsperre concentrato viene utilizzato su supporti diversi o molto assorbenti come calcestruzzo cellulare, mattoni leggeri, mattoni forati, pietra arenaria calcarea e murature miste ed è adatto anche per stucchi per fughe altamente assorbenti. PROTEKTOR-Aufbrennsperre concentrato è adatto anche per preparare il fondo per la colla per piastrelle.
Aspetto	Traslucido, pigmentato di giallo.
Materiale di base	Dispersione di resina sintetica
Densità f inv	1,05 g/cm ³
Supporto	La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di grasso e stabile. Le secrezioni ed i disarmanti che non aderiscono saldamente e sono dannosi per l'intonaco dovranno essere rimossi. Non utilizzare su superfici umide o ghiacciate. Si applicano le norme VOB, parte C, DIN 18363.
Lavorazione	Regolare PROTEKTOR-Aufbrennsperre concentrato prima dell'uso in base all'assorbenza della superficie. Per superfici normalmente assorbenti diluire 1:1 con acqua; per superfici ad intonaco molto assorbenti diluire fino ad un massimo di 1:4 con acqua. Mescolare bene con un miscelatore a funzionamento lento prima dell'uso. Applicare IPROTEKTOR-Aufbrennsperre in modo estensivo e generoso utilizzando un pennello, un rullo o un idoneo dispositivo a spruzzo. Il fissativo deve essere asciutto e consolidato prima della successiva intonacatura. Lo stato di asciugatura può essere determinato mediante ispezione visiva e test di graffiatura.
Consumo	Ca. 50 - 100 ml/m ² a seconda della superficie.
Pulizia degli utensili	Gli attrezzi come pennelli, rulli da soffitto, ecc. devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso.
Asciugarsi	Fresco, asciutto, senza gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a +5° C (temperatura del materiale da costruzione).

Schede prodotto

"Primer pigmentato ""Aufbrennsperre"" concentrato"

15 L

Articolo n. 1482



Può essere intonato sopra	La superficie è asciutta e può essere intonacata dopo 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità relativa).
Stoccaggio	Fresco, asciutto, al riparo dal gelo. I contenitori chiusi possono essere conservati per 24 mesi. Tenere i contenitori aperti ben chiusi e utilizzare il prima possibile.
Eliminazione	Secondo le normative vigenti. Solo contenitori vuoti per il riciclaggio. Codice rifiuto AVV n. 080120.
Dichiarazione del contenuto	Dispersione di resina acrilica, acqua, additivi. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può causare reazioni allergiche.
Altre caratteristiche tecniche	Informazioni relative alla direttiva sui COV: Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene < 1 g/l di COV. Codice prodotto secondo GISBAU (GISCODE): Prodotti per la mano di fondo, pigmentati, diluibili in acqua Codice prodotto: BSW 20
Consigli di sicurezza	Anche durante la lavorazione di primer poco inquinanti è necessario osservare le consuete misure protettive. Si consiglia di non inalare la nebbia spray. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'immissione nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo. Osservare le informazioni nella scheda di sicurezza!
numero della tariffa doganale	32091000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in pallet completi.

Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
115143	0,00	1 PZ / 32 SEC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!