

Schede prodotto

Rete per intonaco esterno

10 x 10 mm, 165 g/m²

Articolo n. 14919



Stand: 02.08.2026 | 01:37



Titolo	Rete per intonaco esterno 10 x 10 mm, 165 g/m ²
Descrizione	PROEKTOR rete per il rinforzo di intonaci di fondo in esterni. Utilizzabile per il rinforzo di superfici e in corrispondenza di giunti, ad esempio giunti murari, cambi di materiale, fessure nelle pareti, cassonetti per avvolgibili ecc. Resistente agli alcali, antiscivolo, privo di plastificanti.
Settore del prodotto	Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Portaintonaco
Norma EN	EAD 040016-01-0404
Grammatura	165 g/m ²
Dimensione della maglia	10 x 10 mm
Dimensione della rete	100 cm x 50 m
Reazione al fuoco	kA
Stoccaggio	Conservare nella confezione originale in un luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo, dai raggi UV e da danni meccanici.
numero della tariffa doganale	70196600
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	colore	Unità di imballaggio
119814	10.000,00	Fibre di vetro	10 - bianco	100 M2 / 12 AST
119816	10.000,00	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	100 M2 / 12 AST
119813	5.000,00	Fibre di vetro	10 - bianco	50 M2 / 24 AST
119815	5.000,00	Fibre di vetro	S6 - blu brillante	50 M2 / 24 AST

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!