

Schede prodotto

Tasselli per isolanti per isolamento di esterni intonacati
Disco Ø 60 mm, tassello Ø 10 mm, lunghezza 10 cm
Articolo n. 15270



Stand: 10.08.2026 | 13:08



Titolo	Tasselli per isolanti per isolamento di esterni intonacati Disco Ø 60 mm, tassello Ø 10 mm, lunghezza 10 cm
Descrizione	Il tassello per isolanti PROTEKTOR con chiodo in plastica per il montaggio a filo superficie in tutti i comuni isolanti per pareti esterne intonacabili è adatto per calcestruzzo e muratura delle classi di utilizzo da A a D.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Elementi di montaggio
Norma EN	EAD 330196-01-0604
Spessore dell'isolamento	<40 mm
Spessore dell'isolamento nuovo edificio	40
Spessore dell'isolamento del vecchio edificio	30
Profondità del foro di sondaggio del nuovo edificio	60
Profondità del foro di trivellazione del vecchio edificio	80
Revisione	Applicare l'ulteriore rivestimento al più tardi 6 settimane dopo l'installazione del tassello.
Applicazioni	Tasselli isolanti per il fissaggio di materiali isolanti termici esterni con strato di intonaco, in calcestruzzo, materiali da costruzione pieni, materiali da costruzione forati, calcestruzzo leggero poroso e calcestruzzo cellulare (secondo le categorie di utilizzo: A, B, C, D).
Supporto	Il sottofondo deve avere una portata sufficiente per l'utilizzo dei tasselli. Verificare che il materiale isolante e il sottofondo siano adatti all'utilizzo dei tasselli.
Lavorazione	Praticare i fori perpendicolarmente alla superficie dell'isolante nella parete. Attenzione: lo spessore dell'intonaco esistente non deve essere considerato nella profondità di ancoraggio. Rimuovere quindi la polvere di foratura dal foro muovendo il trapano avanti e indietro in senso assiale. Ripetere questa operazione almeno tre volte. Rispettare le distanze assiali e dai bordi prescritte. Se è presente un'armatura, non danneggiarla. Inserire il tassello nel foro fino a quando la piastra del tassello poggia sulla superficie dell'isolante. Quindi inserire il chiodo ad espansione premontato nel gambo del tassello fino a quando la testa del chiodo ad espansione è a filo con la piastra del tassello. Infine, controllare che il tassello sia ben saldo.

Schede prodotto

Tasselli per isolanti per isolamento di esterni intonacati

Disco Ø 60 mm, tassello Ø 10 mm, lunghezza 10 cm

Articolo n. 15270



Consumo	Specifico per l'oggetto. Per dimostrare la quantità di tasselli per m ² , è necessario redigere un progetto esecutivo che determini la quantità di tasselli necessaria dal punto di vista statico in base al sottofondo e al sistema di isolamento termico a cappotto da applicare. I carichi caratteristici sono riportati nell'omologazione.
Attrezzo	Punta: Ø 10 mm per materiali forati e Ø 11 mm per materiali pieni Materiali pieni: trapano con funzione a percussione Materiali forati e calcestruzzo cellulare: trapano senza funzione a percussione
Temperatura di lavorazione	Temperatura dell'ambiente e dell'aria: min. 0 °C - max. +40 °C
Stoccaggio	Conservare il prodotto in un luogo asciutto, nella confezione originale o in un sacchetto.
Dichiarazione del contenuto	Piastra, boccia per tassello e chiodo in plastica
Altre caratteristiche tecniche	Diametro del foro: 10 mm per materiali da costruzione forati e 11 mm per materiali da costruzione pieni Diametro del tassello: 10 mm Diametro della piastra del tassello: 60 mm Profondità di ancoraggio: 50 mm
Osservazione	Confezione: 100 Pezzi per sacchetto 500 Pezzi per cartone 28 Cartoni per pallet Fissaggio per pannelli isolanti con omologazione tecnica europea. Disco Ø 60 mm, tassello Ø 10 mm Profondità di ancoraggio: 50 mm
numero della tariffa doganale	39259080
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	colore	Unità di imballaggio
120229	10,00	PE	T5 - rosso	100 PZ / 5 BOR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!