

Schede prodotto



Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno

20 mm

Articolo n. 2230



Stand: 01.08.2026 | 04:02



Titolo	Profilo di zoccolo per intonaco interno ed esterno 20 mm
Descrizione	Profilo di zoccolo PROTEKTOR in acciaio inox per intonaco interno ed esterno da 20 mm. Profili di zoccolo in acciaio inossidabile per una formazione precisa del fondo con un angolo di 105° per un gocciolatoio affidabile.
Settore del prodotto	Intonaco interno Aree umide Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo Locali umidi domestici (a W2-I) Locali umidi commerciali (a W3-I)
Tipi di malta	Intonaco ai silicati, Malta di armatura organica, Intonaco termoisolante, Intonaco monostrato, Intonaco a base gesso, Gesso, Intonaco di calce, Intonaco a base cemento, Intonaco di argilla, Intonaco di risanamento
Spessore intonaco	20 mm
Norma EN	EN 13658-2
Posizione Angolare	105°
Applicazioni	Per ambienti umidi con classe di resistenza all'acqua fino a W3-I.
Reazione al fuoco	A1
Opuscolo	* Opuscolointon e costruzioni a secco in ambienti umidi; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	72224090
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
108910	300,00	20 mm	Acciaio inossidabile	25 PEZ / 120 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!