

Schede prodotto

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno da 10 mm, superfici piane/angoli
Articolo n. 31534



Stand: 02.08.2026 | 16:55



Titolo	Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno da 10 mm, superfici piane/angoli
Descrizione	Profilé pour joints de dilatation PROTEKTOR avec partie centrale en PVC rigide et PVC souple pour enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, utilisation verticale uniquement. La partie centrale en PVC ne peut être recouverte de revêtements adaptés que dans certaines conditions. L'autorisation du fabricant du revêtement est requise.
Settore del prodotto	Intonaco esterno Intonaco interno
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Spessore intonaco	10 mm
Revisione	La partie centrale en PVC ne peut être traitée avec des revêtements adaptés que dans certaines conditions. L'autorisation du fabricant du revêtement est nécessaire.
Train / print di registrazione del movimento	+4/-4 mm
Densità f inv	Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.
Lavorazione	I giunti tra i profili e i raccordi dei profili per giunti di dilatazione devono essere realizzati a regola d'arte e in base alle sollecitazioni previste. Negli ambienti esterni e nelle zone soggette a umidità, l'impermeabilizzazione deve essere garantita dal committente, ad esempio utilizzando sigillanti adeguati e compatibili con il sistema oppure applicando nastri sigillanti precompressi. Attenersi alle indicazioni e alle istruzioni di lavorazione fornite dai produttori dei sigillanti o dei nastri sigillanti utilizzati. Occorre inoltre tenere conto dei campi di applicazione specifici del prodotto e delle istruzioni di lavorazione del profilo.
Osservazione	Partie centrale blanche, jambes grises
numero della tariffa doganale	39162000
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
120396	260,00	10 mm	PVC rigido con PVC morbido	BF - bianco traffico	10 PEZ / 40 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno
da 10 mm, superfici piane/angoli
Articolo n. 31534



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!