

# Schede prodotto

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno da 14 mm, superfici piane/angoli  
Articolo n. 31535



Stand: 02.08.2026 | 16:54



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                                       | Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno da 14 mm, superfici piane/angoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione                                  | PROTEKTOR Profilo per giunti di dilatazione con parte centrale in PVC rigido e PVC morbido per intonaci interni ed esterni, per l'applicazione su superfici piane e angoli interni. In ambienti esterni e umidi solo per uso verticale. La parte centrale in PVC può essere rivestita con rivestimenti adeguati solo in determinate condizioni. È necessaria l'approvazione da parte del produttore del rivestimento.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Settore del prodotto                         | Intonaco esterno   Intonaco interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Categoria di prodotto                        | Profili per fughe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spessore intonaco                            | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Revisione                                    | La parte centrale in PVC può essere rivestita solo con rivestimenti adeguati. È necessaria l'approvazione da parte del produttore del rivestimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Train / print di registrazione del movimento | +4/-4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Densità f inv                                | Die Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lavorazione                                  | I giunti tra i profili e i raccordi dei profili per giunti di dilatazione devono essere realizzati a regola d'arte e in base alle sollecitazioni previste. Negli ambienti esterni e nelle zone soggette a umidità, l'impermeabilizzazione deve essere garantita dal committente, ad esempio utilizzando sigillanti adeguati e compatibili con il sistema oppure applicando nastri sigillanti precompressi. Attenersi alle indicazioni e alle istruzioni di lavorazione fornite dai produttori dei sigillanti o dei nastri sigillanti utilizzati. Occorre inoltre tenere conto dei campi di applicazione specifici del prodotto e delle istruzioni di lavorazione del profilo. |
| Osservazione                                 | Parte centrale bianca, gambe grigie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| numero della tariffa doganale                | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Etichettatura di apertura                    | Acquisto possibile solo in confezioni complete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Codice | Lunghezza (cm) | Spessore dell'intonaco | Materiale                  | colore               | Unità di imballaggio |
|--------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 120397 | 260,00         | 14 mm                  | PVC rigido con PVC morbido | BF - bianco traffico | 10 PEZ / 40 CAR      |

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

## Schede prodotto

Profilo giunto di dilatazione, intonaco interno ed esterno  
da 14 mm, superfici piane/angoli  
Articolo n. 31535



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!