



LEISTUNGSVERZEICHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
-----	--------------	---------------	-----------------------	---------------------

7.1 Protektor Nr. 3929 Bewegungsfugenprofil

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3929 Bewegungsfugenprofile in den Estrich.

Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen. Das Profil mit werkseitig angebrachtem Klebeband wird auf die Dämmung bzw. Folie geklebt.

Der überstehende PE-Schaum ist nach dem Trocknen des Estrichs abzuschneiden.

Für eine Erhöhung der Bewegungsaufnahme und zu Erstellung einer Fuge von 20 mm ist das Profil Rücken an Rücken zu verlegen (*im Bedarfsfall*). Dies wird durch die asymmetrische Form ermöglicht.

Die Bewegungsfuge ist gerade auszuführen.

Die Bewegungsfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.

Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 3929 Bewegungsfugenprofil

Profillänge 250 cm

Material Hart-PVC mit Klebeband

Dicke PE-Schaum 10 mm

Profil 40 x 95 mm

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

_____ Meter _____

HINWEISE:

- Die Leistungsverzeichnisse dienen als Grundlage für Ihre Ausschreibung.
- Die Leistungsverzeichnisse sind unverbindlich, entsprechend zu prüfen und den Gegebenheiten anzupassen.

Bitte beachten Sie:

- alle geltenden Normen, Fachregeln und Richtlinien
- die Hinweise und Informationen in unserem Katalog
- die Hinweise in den Leistungsverzeichnissen (in Klammer / kursiv dargestellt).