


Schede prodotto

Profilo Omega
48-15,5
Articolo n. 5112



Stand: 31.07.2026 | 21:18



Titolo	Profilo Omega 48-15,5
Descrizione	Utilizzabile per il fissaggio di pannelli da costruzione per pareti/contropareti. Non utilizzare come sottostruttura per soffitti!
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Prodotti speciali
Spessore del materiale	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	48 mm
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
100109	230,00	Lamiera di acciaio zincata	10 PEZ / 20 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!