


Schede prodotto

Montante asolato a U
UA 50-40-20
Articolo n. 5129



Stand: 31.07.2026 | 21:11



Titolo	Montante asolato a U UA 50-40-20
Descrizione	Utilizzabile per pareti/contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera.
Settore del prodotto	Costruzione a secco Costruzione leggera in acciaio
Categoria di prodotto	Strutture standard per soffitto e parete Travi a Grande Campata – ediBeam
Spessore del materiale	2 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	48,8 mm
Reazione al fuoco	A1
Temperatura di lavorazione	Lunghezze fisse su richiesta
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
109897	250,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109898	260,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109899	275,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109900	300,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109901	325,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109902	350,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109903	375,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109904	400,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109906	450,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
109907	500,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC
113734	600,00	Lamiera di acciaio zincata	6 PEZ / 15 PAC

Schede prodotto

Montante asolato a U

UA 50-40-20

Articolo n. 5129



Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!