


Schede prodotto

Montante a U non asolato
UA 125-20
Articolo n. 5152



Stand: 01.08.2026 | 20:32



Titolo	Montante a U non asolato UA 125-20
Descrizione	Utilizzabile per pareti/contropareti, in particolare nella zona delle porte o come profilo di supporto per soffitti a campata libera.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Strutture standard per soffitto e parete
Spessore del materiale	2 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Larghezza del prodotto	123.8 mm
Reazione al fuoco	A1
Temperatura di lavorazione	Lunghezze fisse su richiesta
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
114944	400,00	Lamiera di acciaio zincata	2 PEZ / 30 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!