


Schede prodotto

Profilo di raccordo a U per profili Omega
DU 17.2
Articolo n. 5167



Stand: 31.07.2026 | 20:57



Titolo	Profilo di raccordo a U per profili Omega DU 17.2
Descrizione	Utilizzabile come profilo di raccordo per profili Omega (ad es. 5114 e 50198) su soffitti sospesi e controsoffitti.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Strutture standard per soffitto e parete
Spessore del materiale	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	17,2 mm
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
100665	300,00	Lamiera di acciaio zincata	12 PEZ / 50 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'uso, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!