


Schede prodotto

Guida a U per pareti
UW 100-40-06
Articolo n. 5234



Stand: 31.07.2026 | 20:41



Titolo	Guida a U per pareti UW 100-40-06
Descrizione	Utilizzabile come profilo di raccordo per pareti/contropareti o per soffitti a campata libera.
Settore del prodotto	Costruzione a secco Costruzione leggera in acciaio
Categoria di prodotto	Strutture standard per soffitto e parete Travi a Grande Campata – ediBeam Deckenschürzen - ediDrop Parapetti – ediRail
Spessore del materiale	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	100 mm
Reazione al fuoco	A1
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
100954	260,00	Lamiera di acciaio zincata	8 PEZ / 10 PAC
109891	300,00	Lamiera di acciaio zincata	8 PEZ / 10 PAC
100957	400,00	Lamiera di acciaio zincata	8 PEZ / 10 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!