


Schede prodotto

Profilo soffitti a C C3-C5 universal
CD 60-27 - bordo arrotondato
Articolo n. 58102



Stand: 31.07.2026 | 20:02



Titolo	Profilo soffitti a C C3-C5 universal CD 60-27 - bordo arrotondato
Descrizione	Utilizzabile per soffitti sospesi e controsoffitti con maggiori requisiti di protezione dalla corrosione.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Protezione dalla corrosione Defendo
Spessore del materiale	0,6 mm
Norma EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norma	DIN18182-1
Norma di prova DIN	DIN 18168-2
Zincatura	secondo la norma
Larghezza del prodotto	60 mm
Scoperto profilo	DIN 18219:2024
Altezza del prodotto	27 mm
Reazione al fuoco	A1
Temperatura di lavorazione	Simile a RAL 9005
Osservazione	Prova di protezione dalla corrosione secondo la norma DIN EN ISO 12944 Parte 6, edizione giugno 2018. Test di condensa 720 h e test di nebbia salina 720 h superati.
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
112237	400,00	Lamiera di acciaio zincata con rivestimento	12 PEZ / 15 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo soffitti a C C3-C5 universal

CD 60-27 - bordo arrotondato

Articolo n. 58102



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!