

Stand: 31.07.2026 | 09:51



Titolo	Gancio unione ortogonale a raso per CD 60-27
Descrizione	Per realizzare collegamenti trasversali di profili a C per sottostrutture di controsoffitti.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	0,8 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Piegare le alette laterali verso la sezione centrale di 90 gradi. - Far scorrere leggermente in obliquo sopra il profilo di base e agganciare le alette laterali al profilo di supporto. - Per bloccare le alette sull'altro lato, premere sulla parte centrale dall'alto finché non scattano in posizione. - Dopo il montaggio i profili possono ancora essere spostati.
Sostenibilità	400 N
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
103182	0,00	Acciaio, zincato	100 PZ / 270 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!