

Schede prodotto


Angolare interno LED

2000 mm

Articolo n. 6542



Stand: 27.03.2026 | 00:10



Titolo	Angolare interno LED 2000 mm
Descrizione	Profilo per angolo interno con copertura in plastica opalina per strisce LED. Adatto per strisce LED con larghezza massima di 14 mm e potenza massima di 15 Watt/m. Binario LED senza strisce LED Per spessore pannello 12,5 mm
Settore del prodotto	Costruzione a secco/costruzione leggera in acciaio
Categoria di prodotto	Luce LED design lumino
Spessore del materiale	1 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare il profilo sulla sottostruttura e sulla tavola secondo le istruzioni del produttore - Rimuovere il profilo di copertura e sostituirlo con il tubo protettivo 6534 (conservare il profilo di copertura) - Stuccare il profilo - Dopo la verniciatura, rimuovere il tubo protettivo ed eventuali residui di vernice e stucco - Incollare la striscia LED, agganciare il profilo di copertura e rimuovere la striscia protettiva blu.
Temperatura di lavorazione	I profili (anodizzati o verniciati a polvere) possono presentare piccoli graffi, segni di pressione e scolorimento sulla superficie a causa del processo di pressatura e della lavorazione meccanica. Ciò non costituisce motivo di reclamo.
numero della tariffa doganale	76042100
Istruzioni per l'elaborazione	Il riempimento può essere effettuato solo se non sono presenti cambiamenti sostanziali nella lunghezza del materiale del pannello, ad es. B. può essere previsto a causa di cambiamenti di temperatura o umidità. Si prega di osservare le indicazioni nell'opuscolo n. 1 "Condizioni del cantiere" della LPP. I giunti di dilatazione devono essere installati ogni 4 m (larghezza del giunto 2 mm <potenza LED 15W/m o 4 mm >potenza LED 15W/m). Profili smussati alle estremità. A seconda del prodotto è necessario utilizzare il tubo protettivo LED con articolo n. Le superfici di riempimento dei profili (anodizzate o verniciate a polvere) devono essere carteggiate grossolanamente prima del riempimento. Inoltre, le superfici di riempimento dei profili devono essere pulite prima del riempimento. Durante il riempimento è necessario utilizzare una striscia di rinforzo. È necessario rispettare le rispettive informazioni del produttore e le norme dei prodotti utilizzati. Il profilo prima della verniciatura, ad es. B. sgrassare con spirito. L'installazione della tecnologia LED può essere effettuata solo da personale qualificato. È necessario osservare e rispettare le istruzioni del produttore relative alla manipolazione, al montaggio, ecc.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Schede prodotto

Angolare interno LED

2000 mm

Articolo n. 6542



Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
118337	200	Alluminio	4 PZ / 100 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!