

Schede prodotto

Tubo colla 180 g
Articolo n. 81250



Stand: 31.07.2026 | 07:32



Titolo	Tubo colla 180 g
Descrizione	PROTEKTOR adesivo speciale per l'incollaggio rapido e affidabile di parti stampate in PVC duro, con buona resistenza alla temperatura ai raggi UV.
Settore del prodotto	Drenaggio del tetto
Categoria di prodotto	Attrezzature
Applicazioni	Adesivo speciale per l'incollaggio rapido e affidabile di parti stampate in PVC duro.
Aspetto	Incolore dopo la polimerizzazione.
Materiale di base	Polimeri di cloruro di vinile in solvente.
Densità f inv	ca. 0,90 g/cm³
Supporto	La superficie delle parti stampate da incollare deve essere asciutta, priva di polvere e grasso.
Lavorazione	L'adesivo deve essere applicato su un lato come un cordone sulla superficie da incollare. La quantità di adesivo applicato deve essere scelta in base allo spessore del materiale; l'adesivo può “fuoriuscire”! L'utente è responsabile dei propri test. Il tempo di lavorazione dell'adesivo è di 20 °C e 50% r. F. a circa 120 secondi. Le parti stampate devono essere unite entro il tempo di lavorazione e devono essere mantenute pressate fino a raggiungimento della resistenza funzionale. La resistenza funzionale con incollaggio senza tensioni si raggiunge dopo ca. 2 - 4 minuti. La maturazione completa si ottiene dopo circa 24 ore fino a 8 settimane, a seconda delle condizioni ambientali.
Consumo	Per un adesivo largo 20 mm, ca. 8 g/metro lineare
Asciugarsi	Lo speciale adesivo distaccante deve essere conservato nel contenitore originale, asciutto, a temperature comprese tra 15 °C e 25 °C senza luce solare diretta.
Temperatura di lavorazione	da +5°C a +30°C
Può essere intonato sopra	da +5°C a +30°C
Stoccaggio	L'adesivo deve essere conservato nel contenitore originale, asciutto, a temperature comprese tra 15 °C e 25 °C senza luce solare diretta.
Durata di conservazione	La durata di conservazione è di 18 mesi se non aperto.
Eliminazione	Polimeri di cloruro di vinile in solvente.
Consigli di sicurezza	Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere rispettate.
numero della tariffa doganale	35061000
Istruzioni per l'elaborazione	Trasparente e a presa rapida. Per spazi adesivi < 0,1 mm.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Schede prodotto

Tubo colla 180 g

Articolo n. 81250



Codice	Lunghezza (cm)	Unità di imballaggio
116916	19,00	30 PZ / 140 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!