

Product data sheet



Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APB)

vanaf 15mm

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 21:02



Aanwijzing	Draadrichthoek voor binnen- en buitenbepleistering (APB) vanaf 15mm
Beschrijving	Draadrichtingshoek Widra® APB van verzinkt staal, aan één kant zonder lengtedraden, voor gebogen constructies in binnen- en buitenpleister vanaf 15 mm. Bijzonder geschikt voor grove basispleisters of speciale eisen aan de hechting van de pleister.
Productassortiment	Binnenpleister Buitenpleister
Product categorie	Randprofielen
Pleisterdikte	15 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Verzinken	200 g/m ²
Beenlengte	63 x 63 mm
Toepassingen	Bijzonder geschikt voor gebogen constructies.
Brandgedrag	A1
douanetariefnummer	73262000
Verwerkingsinstructies	Gegalvaniseerde profielranden in buitenruimtes moeten worden bedekt met minimaal 3 mm minerale pleister.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
142943	295,00	15 mm	Staal, verzinkt	40 PR / 20 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!