

Product data sheet

Betoncontact

20 kg

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 16:52



Aanwijzing	Betoncontact 20 kg
Beschrijving	PROTEKTOR Betoncontact is een roodachtig gepigmenteerde, sneldrogende hechtbrug voor gips, gipshoudende systeempleisters en kalkpleisters, in het bijzonder op gladde betonoppervlakken en andere dichte, niet-zuigende ondergronden. PROTEKTOR Betoncontact verbetert de mechanische hechting, voorkomt snelle wateronttrekking uit systeempleisters en zorgt voor een gelijkmatige stevigheid. Hierdoor wordt de nabewerkingstijd verlengd. Het product is verdunbaar met water, zeer alkalibestendig en gebruiksklaar.
Productassortiment	Binnenpleister Interieurafwerking
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Herziening	Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 - 300 g/m ² .
Toepassingen	PROTEKTOR betoncontact voor gebruik binnenshuis wordt gebruikt waar betonnen oppervlakken moeten worden gepleisterd. Deze voorbehandeling voorkomt de schadelijke reactie tussen beton en gips. Het zorgt voor een betere verankering van de pleistermortel en brengt het zuigvermogen van het beton in evenwicht.
Verschijsing	Meestal na ongeveer 12 uur (afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid).
Materiële basis	1,54 g/cm ³
Ondergronds	De ondergrond moet vast, schoon, droog, vetvrij en vrij van bekistingsoliën en andere resten en uitbloeiingen zijn die de hechting verminderen. Het vochtgehalte van het beton mag niet hoger zijn dan 3% van het gewicht. Gebruik PROTEKTOR betoncontact niet op natte of bevroren oppervlakken. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing.
Processing	Afhankelijk van de ondergrond wordt PROTEKTOR-Betonkontakt onverdund gebruikt of verdund met water tot maximaal 10%. PROTEKTOR Betonkontakt voor en tijdens de verwerking (vooral na lange pauzes) goed doorroeren om een optimale menging van de ingrediënten te bereiken. Met een lamsvachtroller of kwast dik en gelijkmatig aanbrengen; maar kan ook met een geschikte spuit aangebracht worden. Bij machinale verwerking erop letten dat de aanbrengdikte bij het coaten uniform is. Pas de spuitdruk zo aan dat het toeslagmateriaal niet terugstuiterd. Zorg ervoor dat het gehele oppervlak gecoat is (herkenbaar aan de egale applicatie van de kleur). Indien met de hand aangebracht, kruiselings nat-in-nat aanbrengen.
Verbruik	Ca. 200 - 300 ml/m ² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschappen zoals borstels, plafondborstels etc. dienen na gebruik direct met water gereinigd te worden, anders blijven ze plakken.
Droogtijd	Volgens overheidsvoorschriften. Alleen lege containers voor recycling. AVV afvalcodenr. 080120.

Product data sheet

Betoncontact

20 kg

ART.-NR.



Werktemperatuur	200 - 300 g/m²
Opslagruimte	Kunstharsdispersie
Beschikking	Roodachtig gekleurd, mat.
Verklaring van ingrediënten	Acrylcopolymeerdispersie, kleurpigmenten, anorganische additieven, kwartspoeder, kwartszand, calciumcarbonaat, hechtingsverbeterende extenders, water. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 1 g/l VOC. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdundbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij de verwerking van laagverontreinigende primers moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen. Wij adviseren om spuitnevel niet in te ademen. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het niet in de riolering, waterwegen of bodem terecht komt. Neem de informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht!
douanetariefnnummer	32091000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
115141	0,00	1 STUK / 32 EMM

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!