

Product data sheet

Betoncontact economy

20 kg

ART.-NR.



Stand: 10.09.2026 | 09:35



Aanwijzing	Betoncontact economy 20 kg
Beschrijving	PROTEKTOR betoncontact economy is een roodachtig gepigmenteerde, sneldrogende hechtbrug voor gips, gipshoudende systeempleisters en kalkpleisters, in het bijzonder op gladde betonoppervlakken en andere dichte, niet-zuigende ondergronden. PROTEKTOR betoncontact economy verbetert de mechanische hechting, voorkomt snelle wateronttrekking uit systeempleisters en zorgt voor een gelijkmatige stevigheid. Hierdoor wordt de nabewerkingstijd verlengd. Het product is zeer alkalibestendig en gebruiksklaar.
Productassortiment	Binnenpleister Interieuraufwerking
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Toepassingen	PROTEKTOR-betoncontact economy voor gebruik binnenshuis wordt toegepast op plaatsen waar betonoppervlakken moeten worden gepleisterd. Deze voorbehandeling voorkomt schadelijke reacties tussen beton en gips. Het zorgt voor een betere hechting van de pleistermortel en compenseert het absorptievermogen van het beton.
Verschijsning	Roodachtig gekleurd, mat.
Materiële basis	kunstharsdispersie
Dichtheid	1,54 g/cm ³
Ondergronds	De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vetvrij en vrij van bekistingsolie en andere hechtingsverminderende resten en uitbloeiingen zijn. Het vochtgehalte van het beton mag niet meer dan 3 gewichtsprocent bedragen. PROTEKTOR-Betonkontakt economy niet op natte of bevroren oppervlakken aanbrengen. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing.
Processing	PROTEKTOR-Betonkontakt economy wordt onverdund gebruikt. PROTEKTOR Betonkontakt economy voor en tijdens de verwerking (vooral na langere pauzes) goed roeren om een optimale vermenging van de ingrediënten te verkrijgen. Het product wordt rijkelijk en gelijkmatig aangebracht met een lamsvachtroller of een kwast, maar kan ook met een geschikt spuitapparaat worden aangebracht. Bij machinale verwerking moet worden gezorgd voor een gelijkmatige laagdikte. Stel de spuitdruk zo in dat de toeslagstof niet wegspat. Zorg voor een volledige dekking (te herkennen aan een gelijkmatige kleurtoon). Bij handmatige verwerking kruislings nat-in-nat aanbrengen.
Verbruik	Ca. 200 - 350 g/m ² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschap zoals kwasten, dekborstels enz. moeten onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd, omdat ze anders gaan klonteren.
Droogtijd	Bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid overschilderbaar na 12 uur. Houd er rekening mee dat bij lagere temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid de droogtijd langer kan zijn.
Werktemperatuur	Niet onder +5 °C (lucht- en materiaalt temperatuur).
Kan worden bepleisterd	Meestal na ongeveer 12 uur (afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).

Product data sheet

Betoncontact economy

20 kg

ART.-NR.



Opslagruimte	Koel, droog, vorstvrij. Ongeopende verpakkingen 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen goed afgesloten bewaren en snel verwerken.
Beschikking	Volgens de officiële voorschriften. Alleen volledig lege verpakkingen mogen worden gerecycled. AVV-afvalcode nr. 080120.
Verklaring van ingrediënten	Acrylcopolymerdispersie, kleurpigmenten, anorganische additieven, kwartsmeel, kwartszand, calciumcarbonaat, hechtingsbevorderende vulstoffen, water. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 5 g/l VOS. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij het verwerken van grondverf met een laag gehalte aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Wij raden aan om spuitnevel niet in te ademen. Product buiten bereik van kinderen bewaren. Niet in het riool, water of de bodem laten terechtkomen. Informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen!
douanetariefnummer	32149000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
119944	0,00	1 STUK / 32 EMM

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!