Product data sheet

Voorstrijk
15 L
ART.-NR.

Stand: 20.10.2026 | 20:06



Aanwijzing	Voorstrijk 15 L
Beschrijving	PROTEKTOR-Aufbrennsperre is een lichtdoorlatende, geel gepigmenteerde, gebruiksklare primer voor het reguleren van het zuigvermogen van sterk of verschillend zuigende ondergronden. PROTEKTOR-aanbrandbarrière voorkomt dat latere pleisterlagen “aanbranden”. Het product is oplosmiddelvrij, weerbestendig, waterafstotend, waterdampdoorlatend en klaar voor gebruik.
Productassortiment	Binnenpleister | Vochtige ruimtes | Interieurafwerking | Buitenpleister
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Herziening	Afhankelijk van de ondergrond ca. 100 - 200 ml/m².
Toepassingen	PROTEKTOR-aanbrandbarrière wordt gebruikt op verschillende of sterk zuigende ondergronden zoals cellenbeton, lichtgewicht baksteen, geperforeerde baksteen, kalkzandsteen en gemengd metselwerk en is ook geschikt voor sterk zuigende voegmortels. PROTEKTOR-aanbrandbarrière is ook geschikt voor het voorbereiden van de ondergrond op tegellijmen.
Verschijning	Oppervlakdroog en na 12 uur bepleisterbaar (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
Materiële basis	1,02 g/cm³
Dichtheid	1,02 g/cm³
Ondergronds	De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vetvrij en stabiel zijn. Uitscheidings- en losmiddelen die niet betrouwbaar hechten en schadelijk zijn voor de pleister, moeten worden verwijderd. Gebruik PROTEKTOR-aanbrandbarrière niet op vochtige of bevroren oppervlakken. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing.
Processing	PROTEKTOR-aanbrandbarrière is klaar voor gebruik. Voor gebruik kort doorroeren met een langzaam draaiende mixer. PROTEKTOR-aanbrandbarrière onverdund, royaal en royaal aanbrengen met een kwast, roller of een geschikt spuitapparaat. De aanbrandbarrière moet vóór de daaropvolgende bepleistering droog en uitgehard zijn. De droogtoestand kan worden bepaald door visuele inspectie en een krastest
Verbruik	Ca. 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschappen zoals borstels, plafondborstels etc. dienen na gebruik direct met water gereinigd te worden, anders blijven ze plakken.
Droogtijd	Volgens overheidsvoorschriften. Alleen lege containers voor recycling. AVV afvalcodenr. 080120.
Werktemperatuur	100 - 200 ml/m²
Opslagruimte	Kunstharsdispersie
Beschikking	Doorschijnend, geel gepigmenteerd.

Verklaring van ingrediënten	Acrylharsdispersie, water, additieven. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat ‹ 1 g/l VOC. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij de verwerking van laagverontreinigende primers moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen. Wij adviseren om spuitnevel niet in te ademen. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het niet in de riolering, waterwegen of bodem terechtkomt. Neem de informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht!
douanetariefnummer	32091000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Verpakkingseenheid
115142	1 STUK / 32 EMM

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!