

Product data sheet

Brandwerende barrière ECO

15 L

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 09:03



Aanwijzing	Brandwerende barrière ECO 15 L
Beschrijving	PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco is een glanzend geel gepigmenteerd, gebruiksklaar grondingsmiddel voor het reguleren van de zuigkracht van sterk of verschillend zuigende ondergronden. PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco voorkomt het “opbranden” van volgende pleisterlagen. Het product is oplosmiddelvrij, weerbestendig, waterafstotend, waterdampdoorlatend en gebruiksklaar.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Interieurafwerking Buitenpleister
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Toepassingen	PROTEKTOR-opbrandrem eco wordt gebruikt op verschillende of sterk zuigende ondergronden zoals poreus beton, lichte baksteen, hoogatbaksteen, kalkzandsteen en gemengd metselwerk en is ook geschikt voor sterk zuigende voegmortels. PROTEKTOR opbrandrem eco is ook geschikt voor het voorbereiden van de ondergrond voor tegellijm.
Versijning	Transparant, geel gepigmenteerd.
Materiële basis	kunstharsdispersie
Dichtheid	1,02 g/cm ³
Ondergronds	De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn. Niet betrouwbaar hechtende, pleisterwerk beschadigende afscheidingen en scheidingsmiddelen moeten worden verwijderd. PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco niet op vochtige of bevroren oppervlakken aanbrengen. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing.
Processing	PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco is klaar voor gebruik. Voor gebruik kort roeren met een langzaam draaiende mixer. PROTEKTOR-Aufbrennsperre eco onverdund, gelijkmatig en rijk aanbrengen met een kwast, roller of geschikt spuitapparaat. Voordat het volgende pleisterwerk wordt aangebracht, moet de brandwerende laag droog en uitgehard zijn. De droogtegraad kan worden vastgesteld door middel van een visuele inspectie en een krasproef.
Verbruik	Ca. 100 - 200 ml/m ² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschap zoals kwasten, dekborstels enz. moeten onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd, omdat ze anders gaan klonteren.
Droogtijd	Oppervlakte droog en overschilderbaar na 12 uur bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Houd er rekening mee dat bij lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid de droging langer kan duren.
Werktemperatuur	Niet onder +5 °C (lucht- en materiaaltemperatuur).
Kan worden bepleisterd	Oppervlakte droog en overschilderbaar na 12 uur (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).

Product data sheet

Brandwerende barrière ECO

15 L

ART.-NR.



Opslagruimte	Koel, droog, vorstvrij. Ongeopende verpakkingen 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen goed afgesloten bewaren en snel verwerken.
Beschikking	Volgens de officiële voorschriften. Alleen volledig lege verpakkingen mogen worden gerecycled. AVV-afvalcode nr. 080120.
Verklaring van ingrediënten	Acrylharsdispersie, water, additieven. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 1 g/l VOC. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij het verwerken van grondverf met een laag gehalte aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Wij raden aan om spuitnevel niet in te ademen. Product buiten bereik van kinderen bewaren. Niet in het riool, water of de bodem laten terechtkomen. Informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen!
douanetariefnummer	32091000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
119946	0,00	1 STUK / 32 EMM

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!