# Product data sheet

Brandwerende barrière economy
15 L
ART.-NR.

Stand: 20.10.2026 | 21:15




| | |
|---|---|
| **Aanwijzing** | Brandwerende barrière economy 15 L |
| **Beschrijving** | PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy is een glanzend geel gepigmenteerd, gebruiksklaar grondingsmiddel voor het reguleren van de zuigkracht van sterk of verschillend zuigende ondergronden. PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy voorkomt het “opbranden” van volgende pleisterlagen. Het product is oplosmiddelvrij, weerbestendig, waterafstotend, waterdampdoorlatend en gebruiksklaar. |
| **Productassortiment** | Binnenpleister \| Vochtige ruimtes \| Interieurafwerking \| Buitenpleister |
| **Product categorie** | Chemische producten voor de bouw |
| **Toepassingen** | PROTEKTOR-opbrandrem economy wordt gebruikt op verschillende of sterk zuigende ondergronden zoals poreus beton, lichte baksteen, hooggatbaksteen, kalkzandsteen en gemengd metselwerk en is ook geschikt voor sterk zuigende voegmortels. PROTEKTOR opbrandrem economy is ook geschikt voor het voorbereiden van de ondergrond voor tegellijm. |
| **Verschijning** | Transparant, geel gepigmenteerd. |
| **Materiële basis** | kunstharsdispersie |
| **Dichtheid** | 1,02 g/cm³ |
| **Ondergronds** | De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn. Niet betrouwbaar hechtende, pleisterwerk beschadigende afscheidingen en scheidingsmiddelen moeten worden verwijderd. PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy niet op vochtige of bevroren oppervlakken aanbrengen. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing. |
| **Processing** | PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy is klaar voor gebruik. Voor gebruik kort roeren met een langzaam draaiende mixer. PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy onverdund, gelijkmatig en rijk aanbrengen met een kwast, roller of geschikt spuitapparaat. Voordat het volgende pleisterwerk wordt aangebracht, moet de brandwerende laag droog en uitgehard zijn. De droogtegraad kan worden vastgesteld door middel van een visuele inspectie en een krasproef. |
| **Verbruik** | Ca. 100 - 200 ml/m² afhankelijk van de ondergrond. |
| **Gereedschap reinigen** | Gereedschap zoals kwasten, dekborstels enz. moeten onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd, omdat ze anders gaan klonteren. |
| **Droogtijd** | Oppervlakte droog en overschilderbaar na 12 uur bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Houd er rekening mee dat bij lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid de droging langer kan duren. |
| **Werktemperatuur** | Niet onder +5 °C (lucht- en materiaaltemperatuur). |
| **Kan worden bepleisterd** | Oppervlakte droog en overschilderbaar na 12 uur (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid). |

| | |
|---|---|
| **Opslagruimte** | Koel, droog, vorstvrij. Ongeopende verpakkingen 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen goed afgesloten bewaren en snel verwerken. |
| **Beschikking** | Volgens de officiële voorschriften. Alleen volledig lege verpakkingen mogen worden gerecycled. AVV-afvalcode nr. 080120. |
| **Verklaring van ingrediënten** | Acrylharsdispersie, water, additieven. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken. |
| **Verdere technische kenmerken** | Informatie over de VOS-richtlijn:<br>EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010)<br>Dit product bevat ‹ 1 g/l VOC.<br><br>Productcode volgens GISBAU (GISCODE):<br>Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water<br>Productcode: BSW 20 |
| **Veiligheidsaanbevelingen** | Ook bij het verwerken van grondverf met een laag gehalte aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Wij raden aan om spuitnevel niet in te ademen. Product buiten bereik van kinderen bewaren. Niet in het riool, water of de bodem laten terechtkomen. Informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen! |
| **douanetariefnummer** | 32091000 |
| **Aanvang Markering** | Afname alleen mogelijk in volledige pallets. |

| Bestelnummer | Verpakkingseenheid |
|---|---|
| 119946 | 1 STUK / 32 EMM |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!