

Product data sheet

Diepgrund LF ECO

10 L ECO

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 09:01



Aanwijzing	Diepgrund LF ECO 10 L ECO
Beschrijving	PROTEKTOR Diepgrund LF eco is een transparante, ongepigmenteerde speciale grondverf met een goed penetratievermogen. Het product is oplosmiddelvrij, reukarm, diffusieopen, alkalibestendig en gebruiksklaar.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Interieurafwerking Buitenpleister
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Toepassingen	Voor het verstevigen van licht zanderige of krijtachtige ondergronden zoals betonoppervlakken, pleisterwerk of oude verflagen en voor het egaliseren van ondergronden met verschillende absorptievermogens. PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Versijning	Transparant
Materiële basis	kunstharsdispersie
Ondergronds	De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig en absorberend zijn en vrij van uitbloeiingen, sinterlagen, scheidingsmiddelen, corrosiebevorderende bestanddelen of andere tussenlagen die de hechting verstoren. Controleer bestaande coatings op draagkracht en hechting. Verwijder beschadigde of ongeschikte coatings. Scheuren moeten worden gerepareerd, loszittende oude verflagen moeten worden verwijderd en losse delen van het pleisterwerk moeten volledig worden afgeschrapt of vooraf worden gerepareerd. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing.
Processing	PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco onverdund aanbrengen. Met een kwast, penseel of vlakkwast aanbrengen totdat de ondergrond volledig verzadigd is. Aanbrengen met airless apparatuur of andere geschikte spuitapparatuur is mogelijk. Aanbevelingen voor airless aanbrengen: Sproeihoek: 20-50° Sproeikop: 0,015" Spuitdruk: 60 bar In de regel is één keer gronden met PROTEKTOR-Tiefengrund LF eco voldoende. Bij zeer sterk zuigende ondergronden kan een tweede laag aanbevolen zijn. Indien mogelijk met een kwast, maar ook spuiten is mogelijk.
Verbruik	Ca. 100 - 250 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschap zoals kwasten, dekborstels enz. moeten onmiddellijk na gebruik met water worden gereinigd, omdat ze anders gaan klonteren.
Droogtijd	Oppervlakte droog en overschilderbaar na 12 uur bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Houd er rekening mee dat bij lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid de droogtijd langer kan zijn. Oppervlakte droog en overschilderbaar na ca. 12 uur (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
Werktemperatuur	Niet onder +5 °C (lucht- en materiaaltemperatuur).
Opslagruimte	Koel, droog, vorstvrij. Ongeopende verpakkingen 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen goed afgesloten bewaren en snel verwerken.

Product data sheet

Diepgrund LF ECO

10 L ECO

ART.-NR.



Beschikking	Volgens de officiële voorschriften. Alleen volledig lege verpakkingen voor recycling geven. AVV-afvalcode nr. 080112.
Verklaring van ingrediënten	Acrylhars-hydrosol, water, additieven. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 1 g/l VOC. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij het verwerken van grondverf met een laag gehalte aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Wij raden aan om spuitnevel niet in te ademen. Product buiten bereik van kinderen bewaren. Niet in het riool, water of de bodem laten terechtkomen. Informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen!
douanetariefnummer	32091000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
119948	0,00	1 STUK / 60 BUS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!