

Product data sheet

Isolerende primer

6 kg

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 16:46



Aanwijzing	Isolerende primer 6 kg
Beschrijving	PROTEKTOR Isolerende primer is een watergedragen, geurarme, wit gepigmenteerde en strooivrije isolerende primer. PROTEKTOR Isolerende primer voorkomt het doorschijnen van nicotinevergeling, ligninebloeding, droge water-, roet- en vetvlekken en verbetert de mechanische hechting van minerale edele pleisters of pasteuze silicaat-, siliconenhars- en dispersiepleisters binnen en buiten. Verkleurende en doorschijnende bestanddelen uit de ondergrond worden onoplosbaar gebonden. Het product is verdunbaar met water, heeft een hoge isolerende en afsluitende werking, een hoge hechtkracht, is diffusieopen en gebruiksklaar.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Interieurafwerking Buitenpleister
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Herziening	Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 - 300 g/m ² .
Toepassingen	PROTEKTOR barrièreprimer wordt gebruikt op standaard bouwondergronden waar verkleuring door oplosbare componenten of het binnendringen van gele stoffen te verwachten is. Kan ook worden gebruikt als barrièreprimer op stevig hechtende dispersiecoatings en minerale ondergronden voordat verdere coatings worden aangebracht.
Materiële basis	1,26 g/cm ³
Dichtheid	1,26 g/cm ³
Ondergronds	De ondergrond moet droog, vetvrij en stabiel zijn. Droogborstelgebieden met opgedroogde watervlekken. Oppervlakken met nicotineverontreiniging, roet- of vetvlekken reinigen met water en vetoplosbare reinigingsmiddelen en vervolgens laten drogen. Verwijder oude coatings en hondenziektes die niet stevig hechten. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met PROTEKTOR-Tiefengrund LF. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing.
Processing	Materiaal goed roeren voor gebruik. In de regel is een rijke, onverdunde basislaag PROTEKTOR-Sperrgrund voldoende; Breng twee lagen aan op intensief gebruikte oppervlakken. Er moet een voldoende tussendroogtijd van minimaal 12 uur in acht worden genomen. Bovendien is een droogtijd van minimaal 12 uur vereist voordat de eindlaag wordt aangebracht. PROTEKTOR barrièreprimer kan worden geleverd, opgerold of gespoten. Om een gelijkmatige droging te garanderen, vooral bij gekleurde verven, moeten altijd hele plafond- of wandoppervlakken vooraf worden gecoat met PROTEKTOR-barrièreprimer.
Verbruik	Ca. 200 - 300 ml/m ² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschappen zoals borstels, plafondborstels etc. dienen na gebruik direct met water gereinigd te worden, anders blijven ze plakken.
Droogtijd	Volgens overheidsvoorschriften. Alleen lege containers voor recycling. AVV afvalcodenr. 080112

Product data sheet

Isolerende primer

6 kg

ART.-NR.



Werktemperatuur	200 - 300 g/m ²
Opslagruimte	Speciale kunstharsdispersie
Beschikking	Wit, mat.
Verklaring van ingrediënten	Acrylharsdispersie, titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, filmvormende hulpstoffen, additieven, water. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 1 g/l VOC. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdundbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij de verwerking van laagverontreinigende primers moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen. Wij adviseren om spuitnevel niet in te ademen. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het niet in de riolering, waterwegen of bodem terechtkomt. Neem de informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht!
douanetariefnummer	32091000
Verwerkingsinstructies	200 - 300 g/m ²
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
114579	0,00	1 STUK / 70 EMM

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!