

Stand: 01.08.2026 | 16:45



Aanwijzing	Opwarmbeveiliging concentraat 15 L
Beschrijving	PROTEKTOR Brandwerende barrière concentraat is een glazend geel gepigmenteerd, gebruiksklaar grondingsmiddel voor het reguleren van de zuigkracht van sterk of verschillend zuigende ondergronden. PROTEKTOR Brandwerende barrière concentraat voorkomt het “opbranden” van volgende pleisterlagen. Het product is oplosmiddelvrij, weerbestendig, waterafstotend, waterdampdoorlatend en gebruiksklaar.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Interieurafwerking Buitenpleister
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Herziening	Afhankelijk van de ondergrond ca. 50 - 100 ml/m².
Toepassingen	PROTEKTOR-aanbrandingsbarrièreconcentraat wordt gebruikt op sterk of verschillend zuigende ondergronden, zoals gasbeton, lichtgewicht baksteen, geperforeerde baksteen en gemengd metselwerk, en is ook geschikt voor sterk zuigende voegmortels. PROTEKTOR-concentraat voor het aanbranden van barrières is ook geschikt voor het voorbereiden van de ondergrond op tegellijmen.
Verschijsing	Oppervlakt droog en na 12 uur bepleisterbaar (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
Materiële basis	1,05 g/cm³
Dichtheid	1,05 g/cm³
Ondergronds	De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en stabiel zijn. Uitscheidings- en losmiddelen die niet betrouwbaar hechten en schadelijk zijn voor de pleister, moeten worden verwijderd. Niet gebruiken op vochtige of bevroren oppervlakken. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing.
Processing	Pas vóór gebruik het PROTEKTOR-brandbrandconcentraat aan, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. Bij normaal zuigende ondergronden 1:1 verdunnen met water; sterk zuigende pleisteroppervlakken verdunnen tot maximaal 1:4 met water. Voor gebruik goed roeren met een langzaam draaiende mixer. Breng de kant-en-klare aanbrandbarrière ruim en royaal aan met een kwast, roller of geschikt spuitapparaat. De aanbrandbarrière moet vóór de daaropvolgende bepleistering droog en uitgehard zijn. De droogtoestand kan worden bepaald door visuele inspectie en een krastest.
Verbruik	Ca. 50 - 100 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschappen zoals borstels, plafondborstels etc. dienen na gebruik direct met water gereinigd te worden, anders blijven ze plakken.
Droogtijd	Volgens overheidsvoorschriften. Alleen lege containers voor recycling. AVV afvalcodenr. 080120.
Werktemperatuur	50 - 100 ml/m²

Product data sheet

Opwarmbeveiliging concentraat

15 L

ART.-NR.



Opslagruimte	Kunstharsdispersie
Beschikking	Doorschijnend, geel gepigmenteerd.
Verklaring van ingrediënten	Acrylharsdispersie, water, additieven. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 1 g/l VOC. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij de verwerking van laagverontreinigende primers moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen. Wij adviseren om spuitnevel niet in te ademen. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het niet in de riolering, waterwegen of bodem terechtkomt. Neem de informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht!
douanetariefnummer	32091000
Verwerkingsinstructies	50 - 100 ml/m²
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
115143	0,00	1 STUK / 32 EMM

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!