

# PRODUKTDATENBLATT

Spachtel- und Sanierungsgewebe

4 x 4 mm, 145 g/m<sup>2</sup>

Art.-Nr. 14925



Stand: 18.07.2024 | 12:07

<b>Bezeichnung</b>	Spachtel- und Sanierungsgewebe 4 x 4 mm, 145 g/m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Spachtel- und Sanierungsgewebe für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Geprüftes und zertifiziertes Gewebe nach der ETAG 004. Einsetzbar für die Flächenarmierung, für Übergänge von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzten, Rollladenkästen etc., sowie zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich. Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei
<b>Produktbereich</b>	Wärmedämmung   Innenputz   Außenputz
<b>Produktkategorie</b>	Flächengewebe   Flächengewebe   Putzträger
<b>Werkstoff</b>	Glasfaser
<b>EN-Norm</b>	ETAG004 5.6.7.1
<b>Produktlänge</b>	5.000 cm
<b>Flächengewicht</b>	145 g/m <sup>2</sup>
<b>Maschenweite</b>	4 x 4 mm
<b>Brandverhalten</b>	kA
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Verarbeitung</b>	Trocken, kühl, frostfrei sowie vor UV-Licht und mechanischen Schäden geschützt, in der Originalverpackung lagern.
<b>Verpackungseinheit</b>	50 M2 / 33 ROL

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!