

Product data sheet

Isolatieschroefplug met stalen schroef
Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 8 mm, lengte 32 cm
ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 09:33



Aanwijzing	Isolatieschroefplug met stalen schroef Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 8 mm, lengte 32 cm
Beschrijving	De PROTEKTOR isolatiemateriaal-schroefplug met stalen schroef voor montage vlak met het oppervlak in alle gangbare overspuitbare buitenmuurisolatiematerialen is geschikt voor beton en metselwerk van de gebruikscategorieën A, B, C, E.
Productassortiment	Thermische isolatie
Product categorie	Montage-elementen
Standaard EN	EAD 330196-01-0604
Isolatie dikte	<270 mm
Isolatie dikte nieuwbouw	260
Isolatie dikte oud gebouw	240
Boorgat diepte van nieuwbouw	60
Boorgat diepte oud gebouw	80
Herziening	Breng de volgende coating uiterlijk 6 weken na het aanbrengen van de plug aan.
Toepassingen	Isolatiepluggen voor de bevestiging van buitenliggende warmte-isolatiematerialen met pleisterlaag, in beton, massieve bouwmaterialen, gatenbouwmaterialen en poreus beton (overeenkomstig de gebruikscategorieën: A, B, C, E).
Ondergronds	De ondergrond moet voldoende draagkracht hebben voor het gebruik van pluggen. Controleer of het isolatiemateriaal en de ondergrond geschikt zijn voor het gebruik van pluggen.
Processing	Boor de boorgaten loodrecht op het oppervlak van het isolatiemateriaal in de muur. Let op: bestaande pleisterlagen tellen niet mee voor de verankering diepte. Verwijder vervolgens het boorstof uit het boorgat door de boormachine heen en weer te bewegen. Herhaal dit proces minstens drie keer. Houd de voorgeschreven asafstanden (min. 10 cm) en randafstanden (min. 10 cm) in acht. Als er wapening aanwezig is, mag deze niet worden beschadigd. Voor montage op het oppervlak steekt u de plug in het boorgat totdat de plugplaat op het oppervlak van het isolatiemateriaal rust. Draai vervolgens de plug met een schroevendraaier vast. Draai de plug vast totdat de plugplaat gelijk ligt met het oppervlak van het isolatiemateriaal. Voor verzonken montage steekt u de plug in het boorgat totdat de plugplaat op het oppervlak van het isolatiemateriaal rust. Draai vervolgens de plug vast met een schroevendraaier en gebruik daarbij het bijbehorende montagegereedschap. Draai de plug vast totdat de aanslagplaat van het montagegereedschap gelijk ligt met het oppervlak van het isolatiemateriaal. Dek ten slotte de plugplaat af met de bijbehorende isolatierondel.

Product data sheet

Isolatieschroefplug met stalen schroef
Schotel-Ø 60 mm, plug-Ø 8 mm, lengte 32 cm
ART.-NR.



Verbruik	Objectspecifiek. Voor het aantonen van het aantal pluggen per m ² moet een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin het statisch vereiste aantal pluggen wordt bepaald in functie van de ondergrond en het aan te brengen warmte-isolatiesysteem. De karakteristieke belastingen zijn te vinden in de goedkeuring.
Gereedschap	Boortjes: Ø 8 mm Hamer Massieve bouwmaterialen: boormachine met slagfunctie Gatvormige bouwmaterialen en cellenbeton: boormachine zonder slagfunctie
Werktemperatuur	Ondergrond- en luchttemperatuur: min. 0 °C - max. +40 °C
Opslagruimte	Bewaar het product droog in de doos/zak.
Verklaring van ingrediënten	Plateau en pluggenbus van kunststof, spijker van staal
Verdere technische kenmerken	Boorgatdiameter: 8 mm Plugdiameter: 8 mm Plugplaatdiameter: 60 mm Verankeringsdiepte (A, B, C, E): 50 mm
Opmerking	Isolatieplaatbevestiging met Europese technische goedkeuring. Er moet worden gecontroleerd of het isolatiemateriaal en de ondergrond geschikt zijn voor het gebruik van de pluggen en of er voldoende draagkracht aanwezig is voor het gebruik van de pluggen.
douanetariefnnummer	73181558
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
120322	32,00	PP	10 - wit	100 STUK / 70 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!