Product data sheet

Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® 80)
Gegalvaniseerd staal, 240 x 70 cm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:32



Aanwijzing	Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® 80) Gegalvaniseerd staal, 240 x 70 cm
Beschrijving	Pleisterdrager in plaatvorm van verzinkt, puntgelast draad met ingevoegde vochtabsorberende karton. De perforatie zorgt voor een stevige, krachtige verankering van de pleister. De pleisterdrager zorgt voor een gelijkmatige pleisterlaag op plafonds, binnenmuren of gevels. Treksterkte: › 350 N/mm² Bij vakkundige bevestiging met geschikte bevestigingsmiddelen en een voldoende draagkrachtige ondergrond bedraagt de maximale oppervlaktebelasting 60 kg/m² (bijv. door aangebrachte pleister).
Productassortiment	Binnenpleister
Product categorie	Gips basis
Pleisterdikte	20 mm
Standaard EN	EN 13658
Productbreedte	700 mm
Maaswijdte	38 x 50 mm
Toepassingen	Door de hogere stijfheid ook geschikt als pleisterdrager voor grootschalige toepassingen, bijvoorbeeld op plafonds en wanden in nieuwbouw en renovatie, evenals op daarvoor bestemde onderconstructies. Optimaal als pleisterdrager bij het plaatsen van scheidingswanden, het bekleden van voorzieningsschachten en het voorkomen van scheurvorming bij lateien en gemengd metselwerk, renovatie van vakwerkhuizen, kruisgewelven, verlaagde plafondconstructies, vrijdragende verlaagde plafonds en vele andere toepassingen.
Brandgedrag	E
Ondergronds	Draagvaste ondergrond voor bevestiging.

Product data sheet

Pleisterdrager voor binnen- en buitenpleister (Stucanet® 80)
Gegalvaniseerd staal, 240 x 70 cm
ART.-NR.

Processing	De panelen worden horizontaal en verspringend gemonteerd, zodat de bedrukte zijde zichtbaar is. De pleisterdrager moet om de 60 cm aan de bevestigingsdraad (een massieve platte draad van 6 x 2 mm) worden bevestigd (normaal gesproken 12 bevestigingen per pleisterdragermat). De pleisterdragers moeten aan de randen twee mazen overlappen. Het karton van de bovenliggende pleisterdrager moet op deze plaats worden verwijderd, zodat de pleister door kan dringen tot de onderste plaat en zo een krachtige hechting kan vormen. Bij deur- en raamopeningen moeten de platen in het midden worden uitgesneden om eventuele diagonale scheuren te voorkomen. Bij aansluiting op draagkrachtig metselwerk of beton moet de pleisterdrager minimaal drie mazen overlappen, het karton moet in dit gebied worden verwijderd. Een voorstrijkmortel is niet nodig. Binnen moet in twee lagen nat-in-nat worden gepleisterd, waarbij moet worden gezorgd voor een snelle droging. Buiten moet de eerste laag voldoende uitharden voordat de tweede laag wordt aangebracht. De dikte van de eerste laag bedraagt 12 – 15 mm. De deklaag bedraagt 5 – 8 mm. De verwerkingsrichtlijnen van de pleisterfabrikant moeten in acht worden genomen. In vochtige ruimtes (keukens, badkamers, kelders) moeten pleisterdragers van roestvrij staal worden gebruikt.
Opslagruimte	Pleisters moeten droog worden bewaard.
Opmerking	Afmetingen paneel: 240 x 70 cm (1,68 m²)
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
douanetariefnummer	73143100
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
120339	240,00	20 mm	Staal, verzinkt	15 STUK / 8 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!