

Product data sheet

Composietprofiel CRACK-TAPE voor herstel in de droogbouw

Rol

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 16:59



Aanwijzing	Composietprofiel CRACK-TAPE voor herstel in de droogbouw Rol
Beschrijving	De flexibele, met papier beklede PROTEKTOR-composietstrip is uitermate geschikt voor het repareren van spanningsscheuren. De rollen in handzame verpakking maken het mogelijk de strip individueel aan te passen aan de benodigde afmetingen, waardoor verspilling en kosten worden beperkt. Betere scheurvastheid dan papier- of weefselbanden, uitstekende hechting van plamuur dankzij het volledig met vezels beklede oppervlak van de composietstrip. Fijne perforatie voorkomt blaasvorming bij het inbedden.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Productbreedte	51 mm
Herziening	Smeer het composietmateriaal gelijkmatig schoon. Na droging van de plamuurmassa kan indien nodig een tweede bewerking worden uitgevoerd.
Toepassingen	Voor het repareren van spanningsscheuren op vlakke oppervlakken en hoeken, voor gebruik op gipsplaten in de droogbouw, voor het repareren en renoveren van beschadigingen, bijv. in gipsplaten.
Ondergronds	De ondergrond moet draagkrachtig, stevig, schoon en droog zijn. Losse pleister- en gipsplaatresten moeten worden verwijderd.
Processing	1. Snijd de stroken op maat en snijd de hoeken in een hoek van 45°. 2. Breng de geschikte plamuurmassa aan op de ondergrond en plaats de reparatiestrook. 3. Richt met de hand uit onder gelijkmatige druk. 4. Verwijder het overtollige materiaal met een spatel en plamuur de stroken gelijkmatig. Nadat de plamuur is opgedroogd, kan de geplamuurde Crack-Tape licht worden geschuurd met schuurpapier met korrelgrootte 120. Crack-Tape pluist niet zoals papier- of weefselband. 5. Hiermee is de verwerking van het composiet voltooid. Afhankelijk van de vereiste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4) kunnen extra plamuurlagen nodig zijn.
Verbruik	Rolmateriaal kan op maat worden gesneden voor het object, waardoor afval en kosten worden verminderd. Het verbruik van plamuurmasse is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het absorptievermogen van de ondergrond en de eigenschappen van de plamuurmasse en is aanzienlijk lager in vergelijking met conventionele plamuurprofielen.
Gereedschap	De verwerking gebeurt met alle gebruikelijke gereedschappen voor droogbouw.
Werktemperatuur	Niet verwerken bij een lucht-, object- en droogtemperatuur onder +5 °C.

Product data sheet

Composietprofiel CRACK-TAPE voor herstel in de droogbouw

Rol

ART.-NR.



Opslagruimte	Koel, droog en beschermd tegen vocht bewaren.
Beschikking	Afval van de composietstroken kan met het restafval worden weggegooid.
Opmerking	Neem de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulmiddelen in acht.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Verpakkingseenheid
120424	3.050,00	1 mm	12 ROL / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!