

Product data sheet

Composietprofiel TILE-TAPE voor hoeken in natte ruimtes

Rol

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 16:58



Aanwijzing	Composietprofiel TILE-TAPE voor hoeken in natte ruimtes Rol
Beschrijving	Het flexibele, met papier beklede PROTEKTOR-composietprofiel op rol, voor gebruik onder tegels en platen, dient ter voorkoming van lekkage door scheurvorming aan binnen-, buiten- en hoekranden. Tile-Tape heeft een hogere scheurvastheid dan papier- of weefselbanden en is schimmelbestendig. Bijzonder geschikt voor natte ruimtes (badkuipen, douches, tegelwerkbladen enz.) op vezelcementplaten, gipsplaten enz.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Productbreedte	57 mm
Herziening	Smeer het composietmateriaal gelijkmatig schoon. Na droging van de plamuurmassa kan indien nodig een tweede bewerking worden uitgevoerd.
Beenlengte	28,5 mm
Toepassingen	Voor gebruik onder tegels en platen, ter voorkoming van lekkage door scheurvorming aan binnen-, buiten- en hoekranden. Bijzonder geschikt voor natte ruimtes (badkuipen, douches, tegelwerkbladen enz.) op vezelcementplaten, gipsplaten enz.
Ondergronds	De ondergrond moet draagkrachtig, stevig, schoon en droog zijn.
Processing	1. Snijd de stroken op maat en snijd de hoeken in een hoek van 45°. Voor binnen- of buitenhoeken vouwt u de strook op de middenvouw in de gewenste hoek. 2. Breng de geschikte plamuurmassa aan op de ondergrond en breng de strook aan. Bij binnenhoeken met de bedrukte zijde naar buiten, bij buitenhoeken met de bedrukte zijde naar de muur. 3. Met de hand uitlijnen onder gelijkmatige druk. 4. Het overtollige materiaal met een spatel verwijderen en de stroken gelijkmatig insmeren. Na het drogen van de plamuurmassa kan de hoek worden geschuurd. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de verdere oppervlaktecoating kan nu bijvoorbeeld tegellijm met een getande troffel worden aangebracht en kunnen tegels of platen worden ingebed.
Verbruik	Rolmateriaal kan op maat worden gesneden voor het object, waardoor afval en kosten worden verminderd. Het verbruik van plamuurmassa is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het absorptievermogen van de ondergrond en de eigenschappen van de plamuurmassa en is aanzienlijk lager in vergelijking met conventionele plamuurprofielen.
Gereedschap	De verwerking gebeurt met alle gebruikelijke gereedschappen voor droogbouw.

Product data sheet

Composietprofiel TILE-TAPE voor hoeken in natte ruimtes

Rol

ART.-NR.



Werktemperatuur	Niet verwerken bij een lucht-, object- en droogtemperatuur onder +5 °C.
Opslagruimte	Koel, droog en beschermd tegen vocht bewaren.
Beschikking	Afval van de composietstroken kan met het restafval worden weggegooid.
Opmerking	Neem de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulmiddelen in acht.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Verpakkingseenheid
120425	3.050,00	1 mm	12 ROL / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!