

Product data sheet

Flexibel Hoekprofiel voor droogbouw

Hoek 120° tot 140°

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 01:46

Aanwijzing	Flexibel Hoekprofiel voor droogbouw Hoek 120° tot 140°
Beschrijving	Het flexibele PROTEKTOR hoekprofiel voor droogbouw maakt een eenvoudige en nette vormgeving van buitenhoeken in een hoekbereik tussen 120° en 140° mogelijk en is daarmee een onmisbare oplossing voor veeleisende hoekconstructies. De hoge pasnauwkeurigheid vergemakkelijkt de montage en zorgt voor duurzame stabiliteit.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Vulprofielen
Pleisterdikte	2 mm
hoofdvorm	Rund
Toepassingen	Speciaal geschikt voor hoeken op gipsplaatconstructies met een hoek van 120° tot 140°.
Ondergronds	Geschikt voor ondergronden van gipsplaten. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en stofvrij is voordat je begint met de montage.
Processing	Het profiel moet extra worden bevestigd met klemmen.
douanetariefnnummer	39162000
Verwerkingsinstructies	Profiel extra bevestigen met klemmen.
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
118640	305,00	2 mm	Hard PVC	10 - wit	70 PR / 80 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!