

Product data sheet

Aansluit- en afsluitprofiel met flexibele aansluitlip
op GK
ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 05:21



Aanwijzing	Aansluit- en afsluitprofiel met flexibele aansluitlip op GK
Beschrijving	Spatel PVC eindprofiel voor alle GK plaatdiktes met verbindingslip van zacht PVC, voor het creëren van een elastische verbinding met aangrenzende bouwdeelen. Afscheurbare beschermstrip beschermt het aangrenzende opzetstuk tegen vuil, b.v. B. Deuren. Het profiel moet tevens met klemmen worden vastgezet.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Ontwerp profielen
Pleisterdikte	1 mm
Processing	Bevestig het profiel bovendien met klemmen.
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
119556	305,00	1 mm	Hard PVC	10 - wit	60 PR / 42 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!